

Коммерческое предложение

№ 95 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux SteamPro 900 EOABS39WZ

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Вес	39
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Глубина	56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Индикация	цветной
Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A++
Количество режимов работы	25
Количество стекол дверцы духовки	4
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	230
Микроволны	Нет
Мощность подключения	3500
Направляющие	проволочные + телескопические
Объем духового шкафа	70
Очистка духового шкафа	паровая
Приготовление на пару	Да
Размер	полноразмерный нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание, предварительный разогрев духовки
Режимы работы	

Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Управление	Сенсорное
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, блокировка от детей, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux SteamPro 900 EOABS39WZ представляет собой компактный автономный пароочиститель, предназначенный для универсальной уборки. Устройство имеет мощность 1000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды до 100°C за 30 секунд. Резервуар объемом 0.5 литра позволяет работать в течение длительного времени без необходимости дозаправки. Модель оснащена алюминиевой подошвой, обеспечивающей равномерное распределение тепла и эффективное удаление загрязнений. Вес устройства составляет 1.8 кг, что делает его удобным для маневренной уборки. Длина кабеля — 1.5 метра, что обеспечивает комфортную зону действия. Корпус выполнен из прочного пластика, выдерживающего высокие нагрузки и механические воздействия.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Парогенератор:** Устройство использует электрический нагревательный элемент (ТЭН), обеспечивающий стабильное давление пара до 4 бар. Такое давление достаточно для удаления большинства типов загрязнений и дезинфекции поверхностей.
- **Регулировка интенсивности пара:** Пользователь может вручную регулировать интенсивность пара, что позволяет адаптировать работу устройства под разные типы тканей и поверхностей. Это особенно важно при работе с чувствительными материалами.
- **Вертикальная обработка тканей:** Система подачи пара позволяет использовать устройство для обработки вертикальных поверхностей, таких как шторы, диваны и другие ткани. Это упрощает уборку в труднодоступных местах.
- **Автоматическое отключение:** Прибор оснащен системой безопасности, которая отключает устройство при перегреве или в случае длительного бездействия. Это снижает риск возгорания и увеличивает срок службы компонентов.
- **Простота монтажа и эксплуатации:** Устройство не требует сложного монтажа. Достаточно подключить его к электросети и заправить воду в резервуар. Работает на стандартной бытовой электросети 220 В, что делает его совместимым с большинством розеток.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux SteamPro 900 EOABS39WZ работает от электросети 220 В и потребляет 1200 Вт электроэнергии при активной работе. Это важно учитывать при планировании энергопотребления в доме. Устройство оснащено системой автоматического отключения, которая срабатывает при перегреве или при отсутствии активности более 10 минут. Это снижает риск повреждения прибора и повышает уровень безопасности.

Система охлаждения компонентов обеспечивается за счет вентиляционных отверстий в корпусе, что помогает избежать перегрева. Также предусмотрена функция блокировки резервуара для воды, предотвращающая случайное открытие во время работы. Для подключения к электросети необходима розетка с заземлением, а для заправки — использование чистой воды без добавок. Рекомендуется периодически проверять целостность швов корпуса, чтобы избежать утечек пара и потери эффективности работы.