

Коммерческое предложение

№ 73 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux AssistedCooking SENSE 800 KOEBP39WX

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	58.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 59 см
Глубина	56.7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
	Запекание, Выпечка хлеба, Малый гриль, Влажная конвекция, Пицца, Консервация, Медленная готовка, Горячий воздух, Турбо-гриль
Дополнительные режимы	ЖК-экран
Индикация	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	А+
Класс энергопотребления	А+
Класс энергоэффективности	16
Количество режимов работы	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Комплектация	Да
Конвекция	Нет
Микроволны	3500
Мощность подключения	проволочные + телескопические
Направляющие	72
Объём духового шкафа	пиrolитическая
Очистка духового шкафа	Нет
Приготовление на пару	полноразмерный
Размер	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, размораживание, поддержание температуры
Режимы работы	

Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Управление	Электронное
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, блокировка от детей, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux AssistedCooking SENSE 800 KOEBP39WX представляет собой посудомоечную машину, предназначенную для интеграции в кухонную мебель. Устройство рассчитано на домашнее использование и имеет мощность электропотребления 2400 Вт, что указывает на высокую производительность при выполнении циклов мойки. ТЭНы обеспечивают эффективный нагрев воды, необходимый для достижения оптимальной температуры мойки. Устройство выполнено из прочных материалов, включая нержавеющую сталь и ударопрочные пластики, что гарантирует долговечность. Для монтажа требуется выделенная розетка и подключение к водопроводу и канализации. Рекомендуется установка в сухом помещении с температурой выше 0°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭНы:** Устройство оснащено ТЭНами, обеспечивающими мощность 2400 Вт. Это позволяет быстро нагревать воду до необходимой температуры для эффективной очистки посуды.
- **Сливной насос:** Важный компонент системы, отвечающий за удаление грязной воды. При эксплуатации важно периодически проверять его состояние, чтобы избежать снижения производительности.
- **Система подключения к водопроводу:** Устройство использует стандартный шланг подачи воды, который должен быть правильно подсоединен к источнику водоснабжения. Рекомендуется использовать фильтры для воды, чтобы продлить срок службы компонентов.
- **Система контроля уровня воды:** Интегрированная система отслеживает уровень воды в баке и обеспечивает автоматическую подкачку при необходимости. Это исключает ручное вмешательство и повышает удобство использования.
- **Охлаждение компонентов:** Электроника и двигатель оснащены системой пассивного охлаждения, что минимизирует вероятность перегрева и увеличивает срок службы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 2400 Вт при работе, что соответствует среднему энергопотреблению посудомоечных машин данного класса. В режиме ожидания энергопотребление снижается до 800 Вт, что позволяет сократить расходы на электроэнергию. Для повышения безопасности модель оснащена автоматической системой отключения при перегреве и защитой от протечек. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла мойки, предотвращающий случайное открытие. При установке важно соблюдать требования производителя к электрической мощности сети и к качеству подключения к водопроводу. Использование оригинальных запчастей рекомендуется для поддержания стабильной работы и предотвращения повторных поломок. Срок службы устройства может достигать 10 лет при соблюдении условий эксплуатации и регулярном техническом обслуживании.