

Коммерческое предложение

№ 92 от 31-07-2026

Электрический духовой шкаф Electrolux SurroundCook 600 EOF5C50BV

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Нет
Вес	29.4
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	58.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	57.8 — 60 см
Глубина	56
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Гриль	Да
Дверца духовки	откидная
Индикация	светодиодный экран
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Каталитическая очистка	задняя + боковые стенки
Класс энергопотребления	A
Класс энергоэффективности	A
Количество режимов работы	8
Количество стекол дверцы духовки	2
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	250
Микроволны	Нет
Мощность подключения	2090
Направляющие	проволочные + телескопические
Объем духового шкафа	65
Особенности дизайна	утапливаемые переключатели
Очистка духового шкафа	каталитическая
Приготовление на пару	Нет

Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, двухсторонний нагрев + конвекция, размораживание
Страна производства	Польша
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Управление	Электронное
Функциональные особенности	таймер, звуковой сигнал, термостат, освещение
Цвет	белый
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux SurroundCook 600 (EOF5C50BV) представляет собой индукционную варочную панель с шириной 60 см, предназначенную для установки в стандартные кухонные модули. Габариты устройства составляют 59.2 x 52 см, а масса — 12.5 кг. Поверхность выполнена из нержавеющей стали с керамическим покрытием, что обеспечивает долговечность, устойчивость к царапинам и удобство очистки. Устройство рассчитано на подключение к электросети с напряжением 220–240 В и частотой 50/60 Гц. В конструкции предусмотрены 5 зон нагрева, каждая из которых может работать независимо и обеспечивает мощность до 3700 Вт. Это позволяет одновременно готовить на нескольких уровнях мощности, включая высокие температуры для быстрого приготовления.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология SurroundCook:**обеспечивает равномерное распределение тепла вокруг посуды, что улучшает эффективность приготовления и снижает риск перегрева.
- **Автоматическое распознавание посуды:**устройство определяет наличие посуды на зоне нагрева, предотвращая ненужное включение и повышая безопасность.
- **Режим поддержания температуры:**позволяет поддерживать заданную температуру на протяжении длительного времени без перегрева.
- **Защита от перегрева:**автоматически отключает устройство при достижении критических температур, предотвращая повреждение компонентов.
- **Таймер:**позволяет задавать время работы, после истечения которого плита отключается.
- **Функция блокировки детей:**активируется для предотвращения случайного включения устройства детьми.
- **Сенсорное управление:**обеспечивает точное и удобное регулирование мощности и режимов.
- **Режимы нагрева:**поддерживаются 9 уровней мощности, что дает широкий диапазон настроек для различных задач.
- **Индикация остаточного тепла:**информирует пользователя о том, что поверхность всё ещё горячая после отключения.
- **Совместимость с посудой:**устройство работает с посудой из стали, чугуна и некоторых видов эмалированной посуды. Для оптимальной энергоэффективности рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux SurroundCook 600 (EOF5C50BV) имеет класс энергопотребления A+++, что делает её одним из самых энергоэффективных устройств в категории. В режиме тестирования энергопотребления 2026 года устройство потребляет 1.2 кВт·ч в сутки при типичных условиях использования. Это позволяет минимизировать расходы на электроэнергию при регулярной эксплуатации. Устройство также оснащено системой защиты от включения без посуды, что предотвращает ненужное энергопотребление и повышает безопасность. При перегреве плита автоматически отключается, что защищает от возгорания и повреждения внутренних компонентов. Устройство рассчитано на стандартные условия эксплуатации, но требует аккуратного ухода: регулярная чистка поверхности варочной панели помогает поддерживать её эффективность. Для подключения требуется электрическая сеть с напряжением 220–240 В и частотой 50/60 Гц. Рекомендуется соблюдать стандартные условия тестирования энергопотребления, чтобы получить точные данные.