

Коммерческое предложение

№ 59 от 30-07-2026

Холодильник Bosch KIV86VFE1

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	177,2
Гарантия	1 год
Глубина	54,5
Звуковой сигнал	Да
Зона свежести	Да
Модель	KIV86VFE1
Поставщик	ООО домотехника
Страна производства	Германия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	54,1

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch KIV86VFE1 — профессиональный индукционный варочный панель, спроектированный для использования в условиях интенсивной эксплуатации. Габариты устройства составляют 898 x 521 x 52 мм, что обеспечивает компактное размещение на кухне без потери функциональности. Панель имеет максимальную мощность 8 кВт, распределяемую между четырьмя зонами нагрева. Поверхность выполнена из закаленного стекла с покрытием, устойчивым к царапинам и термическим нагрузкам. Это позволяет сохранять эстетическую привлекательность и гигиеничность поверхности даже при длительной работе. Устройство требует установки на ровную, прочную поверхность с предварительной подготовкой электрической разводки, соответствующей требованиям мощности. Важно учитывать, что для полноценной работы панели необходима сеть с напряжением 400 В и соответствующая защитная автоматика.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны нагрева:** Устройство оснащено четырьмя индукционными зонами, поддерживающими технологию FlexInduction. Это позволяет адаптировать зону под размер посуды, обеспечивая эффективное использование энергии и равномерный нагрев.
- **Тип компрессора:** Устройство не содержит компрессоров, поскольку работает на принципе индукционного нагрева, не требующего механических компонентов для циркуляции воздуха или охлаждения.
- **Система управления:** Bosch KIV86VFE1 оборудована сенсорной панелью управления с 12 уровнями мощности и функцией автоматического отключения. Система позволяет точно регулировать температуру и мощность, обеспечивая контроль над процессом приготовления.
- **Модуль безопасности:** В конструкции реализована функция защиты от перегрева и отключения при отсутствии посуды. Также предусмотрен механизм блокировки панели, предотвращающий случайное включение, особенно полезный при наличии детей.
- **Система самоочистки:** Поверхность из закаленного стекла обеспечивает легкую очистку. Влага и жир удаляются без химических средств, что снижает риск повреждения материала и упрощает уход.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель потребляет до 8 кВт электроэнергии, что делает её подходящей для профессиональных и домашних условий, где требуется высокая производительность. Энергопотребление регулируется в зависимости от активных зон и уровня мощности, что позволяет оптимизировать расход. Для подключения требуется трехфазная сеть с напряжением 400 В и соответствующей защитной автоматикой. В конструкции предусмотрен термозащитный модуль, который отключает питание при перегреве, предотвращая повреждение компонентов и обеспечивая безопасность пользователя. Также реализована функция автоматического отключения при превышении времени работы, что снижает риск возгорания и экономит энергию. Все электронные компоненты расположены в герметичном корпусе, защищенном от влаги и пыли. Это повышает долговечность панели и уменьшает необходимость технического обслуживания. Устройство соответствует стандартам безопасности и сертифицировано для использования в жилых и коммерческих помещениях.