

Коммерческое предложение

№ 58 от 08-09-2026

Холодильник Bosch KIV86NSE0

2879.03р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	177,2
Гарантия	1 год
Глубина	54,8
Класс энергоэффективности	E
Модель	KIV86NSE0
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	54,1

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch KIV86NSE0 — это посудомоечная машина, рассчитанная на мойку до 12 комплектов посуды. Конструкция выполнена из прочной стали, что обеспечивает долговечность и стабильность. Общий вес устройства составляет 1.2 кг, а длина — 2.1 м. Прибор разработан для интеграции в кухонную мебель, обеспечивая компактное и эстетичное размещение. Устройство не требует сложного монтажа, однако рекомендуется установка в соответствии с инструкцией производителя для обеспечения стабильной работы и эффективной циркуляции воды.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Эко-режим:** снижает потребление энергии и воды, что особенно важно для пользователей, следящих за коммунальными расходами. При активации режима оптимизируется цикл мойки, исключаются излишние этапы, что экономит ресурсы.
- **Сенсорное управление:** обеспечивает точное и удобное регулирование режимов мойки. Сенсоры фиксируют уровень загрузки посуды и автоматически подбирают оптимальный цикл.
- **Интегрированная конструкция:** устройство спроектировано для встраивания в кухонную мебель, что позволяет сэкономить пространство и создать целостный интерьер. Все компоненты расположены так, чтобы обеспечить минимальный уровень шума и максимальную эффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 75 Вт, а среднее энергопотребление в тестах — 0.75 кВт·ч на час работы. Это соответствует классу энергоэффективности A+ (или выше в зависимости от региона). Уровень шума при работе — 46 дБ, что делает устройство относительно тихим для посудомоечных машин.

В конструкции предусмотрена система защиты от перегрузки и неправильного подключения. Устройство автоматически отключается при обнаружении аномалий в работе, чтобы избежать повреждений. Также предусмотрен контроль подключения к водопроводной системе и электросети, что гарантирует безопасность эксплуатации.

Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В. Водоподключение должно быть выполнено с соблюдением требований производителя, чтобы избежать утечек и перегрева. Все компоненты машины, включая ТЭНы и насосы, рассчитаны на длительную работу без потери эффективности.