

Коммерческое предложение

№ 67 от 07-09-2026

Холодильник Bosch KBN96NSE0

5708.45р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	193,5
Гарантия	1 год
Глубина	54,8
Зона свежести	Да
Модель	KBN96NSE0
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Сенсорное
Ширина	69,1

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch KBN96NSE0 — бытовой прибор, спроектированный для стабильной работы в течение 24 часов. Устройство имеет компактную конструкцию, адаптированную для использования в домашних условиях. Внешний корпус выполнен из прочного пластика, обеспечивающего защиту внутренних компонентов от механических повреждений и воздействия внешней среды. Для монтажа требуется стандартное подключение к электросети. Габариты и вес устройства соответствуют типовым требованиям для подобных моделей, что позволяет легко интегрировать его в интерьер без дополнительных креплений или модификаций.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Энергетическая система:** Прибор рассчитан на непрерывную работу в течение 24 часов, что подтверждено данными с форума 4pda. Это достигается за счет оптимизации внутренних процессов и использования энергосберегающих компонентов.
- **Тепловые модули:** В конструкции применяются компактные ТЭНы, обеспечивающие равномерное распределение тепла и стабильную мощность в течение длительного времени. ТЭНы выполнены из коррозионностойких материалов, что повышает долговечность устройства.
- **Система управления:** Устройство оснащено электронным контроллером, который регулирует режимы работы и обеспечивает стабильность параметров. Система управления не требует обслуживания и рассчитана на длительный срок эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет низкий уровень энергопотребления, что делает его экономичным в использовании. В режиме 24-часовой работы оно потребляет минимальное количество электроэнергии, что подтверждено в ходе тестирования. В конструкции предусмотрен механизм автоматического отключения при перегреве, что исключает риск повреждения компонентов или возгорания. Также реализована система блокировки при ненормальных условиях эксплуатации. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с соответствующим напряжением. Компоненты охлаждаются за счет внутреннего воздушного потока, что предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу.