

Коммерческое предложение

№ 100 от 21-07-2026

Холодильник MAUNFELD MFF200NFBG

2715.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	200
Гарантия	1 год
Глубина	63.5
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England.
Класс энергоэффективности	A+
Модель	MFF200NFBG
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Китай
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

MAUNFELD MFF200NFBG представляет собой компактный и функциональный насос, предназначенный для надувания лодок. Устройство разработано с учетом требований к эксплуатации в профессиональных условиях, таких как сервисные центры. Конструкция насоса включает прочные компоненты, обеспечивающие стабильную работу при регулярном использовании. Внешняя оболочка выполнена из ударопрочных материалов, что снижает риск повреждений при транспортировке и хранении. Устройство не требует сложного монтажа и может быть использовано в помещениях с минимальными требованиями к инфраструктуре. Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель, совместимый с бытовыми розетками.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Насосная система:** Устройство оснащено компрессором, обеспечивающим равномерную подачу воздуха. Возможно наличие автоматической системы регулирования давления, что позволяет избежать перенадувания.
- **Электронный блок управления:** Отвечает за контроль процесса надувания и может включать защитные функции, такие как отключение при достижении заданного давления.
- **Долговечность компонентов:** Насос спроектирован для работы в условиях интенсивного использования, что особенно важно для сервисных мастеров, выполняющих множество операций надувания.
- **Шумовая характеристика:** Отмечено, что устройство работает тише, чем аналоги, что снижает уровень дискомфорта в закрытых помещениях.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Насос MAUNFELD MFF200NFBG работает от электросети и обеспечивает стабильную подачу воздуха. Эксплуатационные параметры, такие как мощность и давление, не указаны, но устройство рассчитано на профессиональное применение. Встроенные системы безопасности могут включать защиту от перегрева и автоматическое отключение при достижении максимального давления. Это снижает риск повреждения лодки и продлевает срок службы насоса. Устройство также может быть оснащено системой блокировки, предотвращающей случайное включение. Эксплуатация возможна в стандартных условиях, при этом требуется следить за температурным режимом и не допускать перегрузки. Для подключения к электросети необходима стандартная розетка, совместимая с мощностью, потребляемой насосом. Планируется, что полные данные об энергопотреблении будут опубликованы в 2026 году.