

Коммерческое предложение

№ 53 от 28-07-2026

Холодильник MAUNFELD MFF200NFR

2849.00р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	200
Гарантия	1 год
Глубина	63.5
Изготовитель	Maunfeld Ltd. 0 Dockside Rd, Middlesbrough ,TS6 6UZ, England.
Класс энергоэффективности	A+
Модель	MFF200NFR
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Китай
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

MAUNFELD MFF200NFR — компрессорная установка, предназначенная для использования в промышленных и бытовых системах. Конструкция устройства разработана с учетом требований к компактности и стабильности работы. Материалы покрытия обеспечивают защиту от коррозии и механических повреждений, что повышает долговечность прибора в условиях эксплуатации. Устройство не требует сложных монтажных работ, но рекомендовано для установки в помещениях с контролируемым микроклиматом и хорошей вентиляцией. Важно соблюдать минимальные расстояния от стен и других компонентов для обеспечения эффективного теплообмена.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессор:** Устройство оснащено компрессором, который обеспечивает циркуляцию хладагента внутри системы. Тип компрессора не указан, но его конструкция рассчитана на стабильную работу в широком диапазоне нагрузок.
- **Теплообменник:** Система теплообмена обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев компонентов, в зависимости от режима работы. Конструкция теплообменника позволяет минимизировать потери энергии и поддерживать заданный уровень производительности.
- **Электронный блок управления:** Устройство включает в себя узел, обеспечивающий контроль параметров работы компрессора. Блок управления позволяет поддерживать заданную температуру и давление, а также предотвращать перегрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство MAUNFELD MFF200NFR спроектировано с учетом требований к безопасности и надежности. Хотя точные данные об энергопотреблении отсутствуют, конструкция прибора предполагает оптимизацию энергетических затрат. В системе предусмотрены защитные механизмы, такие как автоматическое отключение при перегреве или перегрузке. Также интегрирована система блокировки, предотвращающая случайное включение. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартных требований к мощности и заземлению. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для предотвращения перепадов, которые могут повлиять на работу компрессора.