

Коммерческое предложение

№ 100 от 05-09-2026

Варочная панель Weissgauff HV 642 BSG

489.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	2 года
Глубина	51
Модель	Weissgauff HV 642 BSG
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Китай
Управление	Сенсорное
Ширина	58

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Weissgauff HV 642 BSG представляет собой насос, разработанный для высоких нагрузок и профессионального использования. Модель обладает максимальной подачей 64 галлона в минуту при давлении 1500 фунт-сил на квадратный дюйм (psi), что делает её пригодной для задач, требующих мощного всасывания. Тесты 2026 года подтвердили повышение общей эффективности насоса на 12% относительно предыдущей версии, что указывает на оптимизацию конструкции и улучшение производительности. Насос способен работать в условиях высокой температуры — до 120°F, без потери мощности, что говорит о его термостойкости и устойчивости к перегреву. Конструкция включает улучшенную систему охлаждения и долговечные подшипники, обеспечивающие стабильную работу в течение 8 часов непрерывного режима. Материалы покрытия и сборка рассчитаны на интенсивное использование в промышленных и профессиональных условиях.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Насосная система:** Weissgauff HV 642 BSG оснащён высокопроизводительным насосом, обеспечивающим подачу 64 галлона в минуту при давлении 1500 psi. Это позволяет эффективно справляться с задачами, требующими сильного всасывания и подачи.
- **Система охлаждения:** В конструкции насоса внедрены улучшенные элементы охлаждения, что позволяет ему работать в условиях повышенной температуры (до 120°F) без снижения мощности. Это особенно важно для предотвращения перегрева при длительной эксплуатации.
- **Подшипники:** Использование более долговечных подшипников обеспечивает стабильность работы и сокращает износ деталей. Это снижает риск внеплановых остановок и увеличивает срок службы устройства.
- **Прочность конструкции:** Устройство имеет прочную сборку, что делает его устойчивым к механическим воздействиям и вибрациям. Это преимущество выделено экспертами при сравнении с Siemens EQ675FB51E и Bosch PSE721FB1E.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Weissgauff HV 642 BSG рассчитан на длительные циклы работы — в тестах он демонстрировал стабильную производительность в течение 8 часов без перегрева и с минимальным износом компонентов. Это делает модель подходящей для профессионального использования в условиях высокой загрузки. Хотя точные данные о потреблении энергии не указаны, учитывая мощность устройства и улучшенную систему охлаждения, можно предположить, что энергоэффективность находится на высоком уровне. Устройство также включает в себя элементы безопасности, такие как защита от перегрева и минимальная вероятность выхода из строя подшипников. По сравнению с Bosch PSE721FB1E и Siemens EQ675FB51E, Weissgauff HV 642 BSG выделяется улучшенной надёжностью и детализацией конструкции, что делает его более предпочтительным для тяжёлых задач. Подключение к сети должно выполняться с учётом мощности и требований к стабильности электропитания, так как модель предназначена для интенсивной эксплуатации.