

Коммерческое предложение

№ 85 от 29-07-2026

Холодильник Whirlpool ART 66102

1858.19р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	177,6
Гарантия	1 год
Глубина	56
Звуковой сигнал	Да
Модель	ART66102
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Италия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Электронное
Ширина	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Whirlpool ART 66102 — холодильник с холодильной камерой объемом 598 литров, рассчитанный на интенсивное использование в домашних условиях. Устройство выполнено с применением компрессорной технологии, что обеспечивает стабильное и эффективное охлаждение. Питание осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц. Мощность устройства составляет 110 Вт, что соответствует требованиям к энергоэффективности современных бытовых приборов. Конструкция холодильника предусматривает установку в стандартные помещения, без особых требований к вентиляции или дополнительной теплоизоляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология No Frost:** Обеспечивает автоматическое оттаивание в холодильной и морозильной камерах, исключая образование льда и необходимость ручной разморозки. Это достигается за счет встроенного нагревательного элемента и системы циркуляции воздушных потоков, равномерно распределяющих холод.
- **6 режимов охлаждения:** Позволяют адаптировать работу холодильника под различные сценарии хранения продуктов — от бытового режима до режима свежести, сохраняющего оптимальную влажность и температуру.
- **Компрессорное охлаждение:** Обеспечивает надежное и долговечное функционирование. Использование компрессора позволяет поддерживать стабильную температуру в камерах и эффективно отводить тепло.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Годовое энергопотребление Whirlpool ART 66102 составляет 360 кВт·ч, что делает его экономичным выбором для домашнего использования. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения дверцы. Для предотвращения образования ледяных отложений в камерах применяется No Frost, что также снижает износ компонентов и повышает безопасность эксплуатации. Подключение к электросети требует стандартной розетки с заземлением. Устройство соответствует требованиям безопасности, включая защиту от короткого замыкания и перегрузки.