

Коммерческое предложение

№ 77 от 31-07-2026

Холодильник (side by side) Weissgauff WSBS 500 NFX Inverter

3499.00р.

(Цена без учета доставки)





Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	177
Гарантия	1 год
Глубина	59,5
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Weissgauff GmbH, Германия
Класс энергоэффективности	A++
Модель	WSBS 500 NFX
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Китай
Тип холодильников	Side by Side
Управление	Сенсорное
Ширина	90

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Компрессор Weissgauff WSBS 500 NFX Inverter оснащен стальным резервуаром объемом 500 литров, обеспечивающим высокую прочность и устойчивость к давлению. Прибор работает на основе поршневого компрессора с инверторным двигателем, что гарантирует стабильную работу и плавное регулирование мощности. Вес устройства составляет около 11.3 кг, что делает его удобным для транспортировки и хранения. Для подключения используется шланг длиной 1.5 метра и быстроразъемное соединение (Quick-connect), что упрощает эксплуатацию и сокращает время подготовки к работе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает плавное регулирование оборотов и стабильную работу при изменении нагрузки. Это позволяет поддерживать постоянное давление без резких скачков.
- **Поршневая система:** Использует механическое сжатие воздуха для достижения максимального давления в 170 PSI, что делает устройство подходящим для накачивания лодок ПВХ и других воздушных конструкций.
- **Рабочий диапазон давления 0-150 PSI:** Позволяет точно контролировать процесс накачивания, исключая риск повреждения чувствительных изделий.
- **Регулятор давления (рекомендовано):** Для точной настройки параметров рекомендуется использовать внешний регулятор давления, что позволяет оптимизировать работу с разными типами оборудования.
- **Энергоэффективность:** Инверторная технология снижает энергопотребление при номинальной мощности 1100 Вт, что делает устройство более экономичным по сравнению с традиционными компрессорами.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на работу в стандартных бытовых условиях. Максимальное давление в 170 PSI достигается благодаря поршневой системе сжатия, а рабочий диапазон 0-150 PSI позволяет использовать компрессор для широкого круга задач. Несмотря на отсутствие точных данных об энергопотреблении, инверторная система двигателя снижает нагрузку на электросеть при стабильной работе. Важно учитывать, что при длительной нагрузке компрессор может перегреваться, поэтому рекомендуется периодически делать перерывы в работе. Для безопасного использования необходимо соблюдать требования к подключению к электросети и использовать регулятор давления для предотвращения перегрузки. Устройство не требует сложного монтажа и готово к применению сразу после установки.