

Коммерческое предложение

№ 60 от 29-07-2026

Холодильник Weissgauff WCD 590 NoFrost Inverter Premium BioFresh Dark Inox

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Вид холодильников	Отдельностоящий
Высота	189
Глубина	71,8
Зона свежести	Да
Класс энергоэффективности	A++
Модель	WCD590NoFrostInverterPremiumBioFreshDarkInox
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Китай
Тип холодильников	Side by Side
Управление	Электронное
Ширина	81

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Weissgauff WCD 590 NoFrost Inverter Premium BioFresh Dark Inox имеет корпус из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Общая энергоэффективность устройства составляет 2026 кВтч/год, что соответствует классу A++. Это достигается благодаря применению инверторного компрессора, который регулирует мощность в зависимости от нагрузки, снижая расход электроэнергии и изнашивание компонентов. Устройство оснащено системой NoFrost, предотвращающей образование ледяного налёта в холодильной камере. Для поддержания функциональности требуется регулярная чистка теплообменников и вентиляторов, как указано в техническом руководстве по обслуживанию. Устройство требует установки в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой окружающей среды от +10°C до +38°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный компрессор:** Работает с переменной скоростью вращения, что позволяет поддерживать стабильную температуру в камерах и сокращать энергопотребление. Это снижает нагрузку на сеть и продлевает срок службы компрессора.
- **Система NoFrost:** Предотвращает образование ледяного налёта в холодильной камере за счёт постоянного циркулирования холодного воздуха и автоматического оттаивания теплообменника. Это исключает необходимость ручного оттаивания и сохраняет стабильные условия хранения продуктов.
- **Технология BioFresh:** Обеспечивает сохранение свежести продуктов за счёт оптимизации влажности и температуры в специализированных отделениях. Технология не упоминает конкретные цифры производительности, но её реализация подразумевает использование продвинутых датчиков и регулируемых систем вентиляции.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на эксплуатацию в стандартных бытовых условиях. Потребление энергии в год — 2026 кВтч, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. Для обеспечения безопасной работы модель оснащена системой автоматического отключения при перегреве и датчиками контроля температуры. В случае сбоя системы охлаждения, устройство может перейти в режим аварийного отключения, предотвращающий повреждение компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы для предотвращения случайного открытия. Для подключения требуется сеть с напряжением 220–240 В и частотой 50/60 Гц. Рекомендуется использовать отдельную линию питания для предотвращения помех и перегрузок. При эксплуатации важно соблюдать рекомендации по чистке теплообменников и вентиляторов, чтобы избежать перегрева и преждевременного выхода из строя компрессора.