

Коммерческое предложение

№ 70 от 30-07-2026

Холодильник Electrolux RNT8TE18S

4999.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Нет
Блокировка от детей	Да
Вид холодильников	Встраиваемый
Время повышения температуры	21
Выдвижная полка	Нет
Высота	177
Высота [Размеры ниши для встраивания]	177.3 см
Гарантия	1 год
Генератор льда	Нет
Глубина	54,9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	228
Дата выхода на рынок	2021
Диспенсер	Нет
Дисплей	Да
Дополнительная комплектация	складная полка, лоток для яиц
Звуковой сигнал	Да
Зона свежести	Да
Инверторная технология	Да
Индикация температуры	Да
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN, N, ST, T
Количество дверных балконов	4
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	3
Количество полок	4
Конструкция	с нижней морозильной камерой
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло

Метки	встраиваемый холодильник, инверторный холодильник
Мини-бар	Нет
Модель	RNT8TE18S
Мощность замораживания	10
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Независимая регулировка температуры	Да
Оригинальные функции	Функция DrinksChill может использоваться для подачи звукового сигнала в нужное время. Это может оказаться полезным, например, когда по рецепту требуется охлаждать пищевые продукты в течение определенного времени.; Функция также поможет не забыть о бут
Освещение морозильной камеры	Нет
Особенности конструкции	перенавешиваемые двери
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	253
Полезный объём морозильной камеры	61
Полезный объём холодильной камеры	192
Полка для вина	Нет
Поставщик	ООО Домотехника

Прочие оригинальные функции

Расположение блока управления

Регулировка влажности

Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов

Режим «ECO»

Режим «Отпуск»

Режимы и функции

Ретродизайн

Сигнал открытой двери

Система охлаждения

Складная полка

Специальная отделка

Страна производства

Суперзаморозка

Суперохлаждение

Таймер

Тип холодильников

Удаленное управление (Wi-Fi)

Управление

Функция DrinksChill может использоваться для подачи звукового сигнала в нужное время. Это может оказаться полезным, например, когда по рецепту требуется охлаждать пищевые продукты в течение определенного времени.; Функция также поможет не забыть о бут

внутри

Нет

Нет

Нет

Да
суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, отпуск, таймер, сигнал открытой двери, блокировка от детей

Нет

Да

No Frost

Да

Нет

Италия

Да

Да

Да

Двухкамерный

Нет

Электронное

Уровень шума	35
Цвет	белый
Ширина	54
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56
Электропривод дверей	Нет
Ящик для овощей и фруктов	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux RNT8TE18S представляет собой профессиональный промышленный духовой шкаф, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию. Прибор имеет компактные габариты, что позволяет эффективно использовать пространство на кухне. Мощность устройства составляет 8 кВт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и стабильное поддержание заданной температуры. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя камера также выполнена из стали, покрытой антипригарным эмалевым слоем, упрощающим уборку. Для монтажа требуется установка на стационарную основу, с учетом требований к вентиляции и электропитанию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева:** Устройство оснащено мощными ТЭНами, обеспечивающими равномерное распределение тепла по камере. Это позволяет минимизировать риск неравномерной готовки.
- **Компрессор:** Используется компрессор промышленного класса, рассчитанный на длительную работу без перегрева и перерывов.
- **Термостат и контроль:** Точная система терморегулирования поддерживает заданную температуру с минимальными отклонениями, что критично для профессионального использования.
- **Система охлаждения:** Интегрированная система охлаждения компонентов предотвращает перегрев устройства при длительной работе. Это достигается за счет продуманной вентиляции и термозащиты.
- **Дверца:** Обеспечена прочная конструкция дверцы с уплотнителем, предотвращающим утечку тепла и повышающим эффективность работы.
- **Управление:** Устройство оснащено цифровым управлением, позволяющим точно настраивать параметры работы и контролировать процесс.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 8 кВт·ч электроэнергии в час, что соответствует высокой производительности и профессиональным стандартам. Для предотвращения перегрева и перегрузок используется термозащита, которая автоматически отключает устройство при достижении критических температур. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время работы, исключающий случайное открытие и риск травм. Для подключения к электросети требуется специальная розетка и кабель соответствующего сечения, что необходимо учитывать при планировании установки. Устройство рассчитано на стабильное напряжение сети и требует защиты от скачков напряжения. Все компоненты соответствуют требованиям безопасности, установленным для промышленной кухонной техники.