

Коммерческое предложение

№ 91 от 30-07-2026

Холодильник Electrolux ENT6ME19S

5845.86р.

(Цена без учета доставки)



Вид холодильников	Встраиваемый
Высота	188,4
Гарантия	1 год
Глубина	54,9
Звуковой сигнал	Да
Модель	ENT6ME19S
Поставщик	COOO Графитех
Страна производства	Италия
Тип холодильников	Двухкамерный
Управление	Сенсорное
Ширина	54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux ENT6ME19S представляет собой компактный бытовой прибор, разработанный для использования в стандартных условиях эксплуатации. Габариты устройства обеспечивают оптимальное размещение в ограниченных пространствах, а его конструкция выполнена из прочных и устойчивых к износу материалов. Прибор оснащен компонентами, рассчитанными на стабильную работу в типовых условиях эксплуатации. Монтаж устройства требует соблюдения стандартных технических рекомендаций, включая проверку соответствия электропроводки и наличие свободного места для вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Энергетическая система:** Прибор работает на электрическом питании, что позволяет обеспечивать стабильную производительность без дополнительных источников энергии.
- **Управление и контроль:** Электронная плата управления обеспечивает точное выполнение заданных параметров работы.
- **Индикация:** Встроенный дисплей отображает текущие параметры функционирования устройства, что повышает удобство использования.
- **Тепловые элементы:** В конструкции используются ТЭНы, обеспечивающие равномерное распределение тепла и стабильный нагрев.
- **Система охлаждения:** Прибор оснащен пассивной системой охлаждения, которая поддерживает рабочую температуру компонентов в безопасных пределах.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность Electrolux ENT6ME19S соответствует заявленным нормам, что позволяет эффективно использовать устройство без существенного увеличения расхода электроэнергии. Устройство имеет встроенные системы безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и защиту от случайного включения. Также предусмотрен механизм блокировки для предотвращения несанкционированного доступа к функциональным узлам. При подключении к электросети необходимо учитывать требования к стабильности напряжения и наличию заземления. Эксплуатация прибора возможна при стандартных условиях окружающей среды, без дополнительных ограничений по влажности или температуре помещения.