

Коммерческое предложение

№ 88 от 30-07-2026

Холодильник Electrolux RNT3LF18S

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вид холодильников	Встраиваемый
Выдвижная полка	Нет
Высота	177.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	177.3 см
Генератор льда	Нет
Глубина	54.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	291
Диспенсер	Нет
Дисплей	Нет
Дополнительная комплектация	лоток для яиц
Дополнительные принадлежности	аксессуары для холодильников
Зона свежести	Нет
Инверторная технология	Нет
Индикация температуры	Да
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A+
Климатический класс	SN, N, ST, T
Количество дверных балконов	5
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	3
Количество полок	5
Конструкция	с нижней морозильной камерой
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Метки	встраиваемый холодильник
Мини-бар	Нет
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет

Независимая регулировка температуры	Нет
Освещение морозильной камеры	Нет
Особенности конструкции	перенавешиваемые двери
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	267
Полезный объём морозильной камеры	72
Полезный объём холодильной камеры	195
Полка для вина	Нет
Расположение блока управления	внутри
Режим «ECO»	Нет
Режим «Отпуск»	Нет
Режимы и функции	суперзаморозка, сигнал открытой двери
Ретродизайн	Нет
Сигнал открытой двери	Да
Система охлаждения	без No Frost
Складная полка	Нет
Специальная отделка	Нет
Страна производства	Италия
Суперзаморозка	Да
Суперохлаждение	Нет
Таймер	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	35
Цвет	белый
Ширина	54
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56
Электропривод дверей	Нет
Ящик для овощей и фруктов	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux RNT3LF18S — компактный и мощный компрессор, разработанный для использования в профессиональных и домашних условиях. Оборудование имеет прочную стальную раму, обеспечивающую стабильность и долговечность конструкции. Внешняя оболочка выполнена из ударопрочного пластика, что защищает устройство от механических повреждений. Габариты устройства оптимальны для хранения и транспортировки, несмотря на высокую производительность. Масса аппарата соответствует стандартам мобильности, позволяя перемещать его без сложностей. Устройство рассчитано на установку в помещениях с нормальными климатическими условиями и требует минимального пространства для эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Моторная система:** Устройство оснащено электродвигателем, обеспечивающим стабильную работу и высокую эффективность. Двигатель рассчитан на длительный срок службы при регулярной эксплуатации.
- **Компрессор:** Используется поршневой компрессор, который преобразует механическую энергию в сжатый воздух. Конструкция компрессора обеспечивает высокое давление и низкий уровень шума при работе.
- **Система охлаждения:** Встроенный механизм охлаждения предотвращает перегрев компонентов и поддерживает стабильную работу устройства в течение длительного времени.
- **Фильтрация воздуха:** Интегрированная система фильтрации обеспечивает очистку воздуха перед сжатием, что повышает качество выходного потока и продлевает срок службы компрессора.
- **Ресивер:** Внутренний резервуар для хранения сжатого воздуха обладает высокой емкостью и прочной конструкцией, что позволяет накапливать энергию для последующего использования.
- **Контрольная панель:** Устройство имеет удобную панель управления с индикаторами давления и состояния работы, что позволяет оперативно отслеживать параметры и вносить корректировки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux RNT3LF18S работает от стандартной электрической сети и потребляет определенное количество электроэнергии, которое соответствует заявленным техническим характеристикам. Устройство оснащено системой автоматического отключения при превышении допустимого давления, что исключает риск повреждения компонентов. Также предусмотрен механизм защиты от перегрева, который отключает двигатель при достижении критической температуры. Для подключения к сети требуется соблюдение стандартных требований к заземлению и наличию стабильного электропитания. При установке важно обеспечить вентиляцию и отсутствие источников влаги, чтобы избежать перегрева и коррозии. Устройство поддерживает безопасную работу даже при длительной нагрузке, что делает его надежным выбором для профессионального использования.