

Коммерческое предложение

№ 83 от 29-07-2026

Холодильник Electrolux RNT6TF18S1

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автодоводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вид холодильников	Отдельностоящий
Время повышения температуры	21
Выдвижная полка	Нет
Высота	177.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	177.3 см
Генератор льда	Нет
Глубина	54.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	228
Дата выхода на рынок	2021
Диспенсер	Нет
Дисплей	Нет
Дополнительная комплектация	лоток для яиц
Зона свежести	Нет
Инверторная технология	Нет
Индикация температуры	Да
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A++
Климатический класс	SN, N, ST, T
Количество дверных балконов	5
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	3
Количество полок	5
Конструкция	с нижней морозильной камерой
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Метки	встраиваемый холодильник
Мини-бар	Нет

Мощность замораживания	4
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Независимая регулировка температуры	Да
Освещение морозильной камеры	Нет
Особенности конструкции	перенавешиваемые двери
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	253
Полезный объём морозильной камеры	61
Полезный объём холодильной камеры	192
Полка для вина	Нет
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности	Нет
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Нет
Режим «ECO»	Нет
Режим «Отпуск»	Нет
Режимы и функции	суперзаморозка, независимая регулировка температуры
Ретродизайн	Нет
Сигнал открытой двери	Нет
Система охлаждения	No Frost
Складная полка	Нет
Специальная отделка	Нет
Страна производства	Италия
Суперзаморозка	Да
Суперохлаждение	Нет
Таймер	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	36
Цвет	белый
Ширина	54
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56
Электропривод дверей	Нет

Ящик для овощей и фруктов

Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux RNT6TF18S1 представляет собой холодильное устройство, спроектированное для поддержания стабильной температуры в холодильной и морозильной камерах. Уровень шума устройства составляет 38 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Хотя конкретные габариты и мощность модели не указаны в официальной документации, она предназначена для установки в стандартные бытовые помещения. Покрытие внутренних камер выполнено из материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к образованию плесени. Устройство требует монтажа в соответствии с общими рекомендациями производителя, включая достаточное пространство для циркуляции воздуха и подключение к электросети с соответствующими параметрами.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система No Frost:** Обеспечивает предотвращение образования льда на стенках морозильной камеры. Работает за счет автоматического оттаивания и циркуляции холодного воздуха. Однако, по отзывам пользователей, возможны сбои в работе этой системы, требующие диагностики.
- **Датчик температуры:** Используется для контроля и поддержания заданного температурного режима в камерах. Отмечены случаи неисправности датчика в морозильной камере, что может приводить к некорректной работе устройства.
- **Компрессор:** Предположительно, модель оснащена холодильным компрессором, обеспечивающим цикл охлаждения. Тип компрессора не указан, но его функциональность предполагает поддержание температуры в заданном диапазоне. Пользователи сообщали о случаях, когда компрессор переставал работать, что требует обращения к специалисту.
- **Система циркуляции воздуха:** Предназначена для равномерного распределения холода между камерами. Отмечены проблемы с циркуляцией воздуха, что может вызывать локальные температурные аномалии и нежелательные запахи в холодильной камере.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума устройства (38 дБ) позволяет использовать его в помещениях, где требуется минимальное воздействие на окружающую среду. Модель будет подвергнута независимым тестам в 2026 году, включая проверку на широкий температурный диапазон. Это позволит убедиться в стабильности работы устройства при экстремальных условиях, как низких, так и высоких температурах. В целях безопасности устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что снижает риск повреждения компонентов. Также предусмотрена система блокировки дверей для предотвращения случайного открытия во время работы. При подозрении на утечку хладагента рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики и устранения проблемы. Подключение к электросети должно выполняться в соответствии с требованиями производителя, включая стабильное напряжение и защиту от скачков.