

Коммерческое предложение

№ 85 от 30-07-2026

Однокамерный холодильник Electrolux RSB2AF82S

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вес	30.95
Вид холодильников	Отдельностоящий
Выдвижная полка	Нет
Высота	81.5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 89 см
Генератор льда	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	60
Годовой расход электроэнергии	180
Диспенсер	Нет
Дисплей	Нет
Дополнительная комплектация	лоток для яиц
Зона свежести	Нет
Инверторная технология	Нет
Индикация температуры	Нет
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Климатический класс	N, ST
Количество дверных балконов	3
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	1
Количество полок	3
Конструкция	однокамерный холодильник
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Метки	встраиваемый холодильник, маленький холодильник
Мини-бар	Нет
Мощность замораживания	2

Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Независимая регулировка температуры	Нет
Общий объём	91
Общий объём морозильной камеры	91
Освещение морозильной камеры	Нет
Особенности конструкции	перенавешиваемые двери
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	90
Полезный объём морозильной камеры	90
Полка для вина	Нет
Расположение блока управления	внутри
Режим «ECO»	Нет
Режим «Отпуск»	Нет
Ретродизайн	Нет
Сигнал открытой двери	Нет
Система охлаждения	без No Frost
Складная полка	Нет
Специальная отделка	Нет
Страна производства	Венгрия
Суперзаморозка	Нет
Суперохлаждение	Нет
Таймер	Нет
Тип холодильников	Однокамерный
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Механическое
Уровень шума	40
Цвет	белый
Ширина	56
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	58
Электропривод дверей	Нет
Ящик для овощей и фруктов	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Пылесос Electrolux RSB2AF82S имеет компактную конструкцию, выполненную из прочного пластика и металлических элементов для обеспечения долговечности. Общая мощность устройства составляет 800 Вт, что гарантирует эффективное всасывание на различных поверхностях. Вес устройства — 5.7 кг, что делает его удобным для маневренного использования. Всасывающая система оснащена фильтром HEPA, обеспечивающим улавливание частиц размером до 0.3 микрон. Устройство поддерживает вертикальное хранение, что экономит пространство. Для монтажа и использования не требуются дополнительные инструменты или сложные настройки — пылесос готов к работе сразу после распаковки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Турбощетка с моторизацией:**оснащена вращающимися щетками, которые активно удаляют пыль и волосы с ковров и мягкой мебели. Мотор щетки работает от внутреннего источника питания, не зависящего от основного блока.
- **Циклонная система фильтрации:**обеспечивает разделение пыли и воздуха без использования бумажных фильтров, что снижает необходимость в частой замене расходных материалов. Система предотвращает засоры и поддерживает стабильное всасывание в течение всего цикла работы.
- **Многофункциональная рукоятка:**совмещает в себе функцию пылесоса и щетки, что позволяет использовать устройство для уборки труднодоступных мест, таких как углы, под мебель и в труднодоступных зонах.
- **Система блокировки контейнера для пыли:**обеспечивает герметичное закрытие, предотвращая высыпание мусора при транспортировке или очистке.
- **Тип компрессора:**центробежный, обеспечивающий стабильный поток воздуха и высокую эффективность всасывания.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Пылесос Electrolux RSB2AF82S потребляет 800 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для данного класса бытовой техники. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов и повышает безопасность эксплуатации. Также предусмотрен защитный механизм блокировки двигателя при случайном падении или перегрузке. Для охлаждения компонентов используется пассивная система, включающая вентиляционные отверстия и термостабильные материалы. Подключение к электросети осуществляется через стандартный евровилку, совместимую с розетками 220 В. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для защиты от скачков тока. Устройство поддерживает работу в условиях нормальной влажности и температуры окружающей среды от +5°C до +40°C.