

Коммерческое предложение

№ 69 от 30-07-2026

Холодильник Electrolux RNT2LF18S

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	Нет
Антибактериальный фильтр	Нет
Блокировка от детей	Нет
Вес	54
Вид холодильников	Отдельностоящий
Время повышения температуры	21
Выдвижная полка	Нет
Высота	177.9
Высота [Размеры ниши для встраивания]	177.3 см
Генератор льда	Нет
Глубина	54.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Годовой расход электроэнергии	291
Дата выхода на рынок	2021
Диспенсер	Нет
Дисплей	Нет
Дополнительная комплектация	лоток для яиц
Зона свежести	Нет
Инверторная технология	Нет
Индикация температуры	Да
Ионизация	Нет
Исполнение	встраиваемый
Класс энергоэффективности	A+
Климатический класс	SN, N, ST, T
Количество дверных балконов	4
Количество компрессоров	1
Количество отделений морозильной камеры	3
Количество полок	5
Конструкция	с нижней морозильной камерой
Лоток для яиц	Да
Материал дверных балконов	пластик
Материал полок	стекло
Метки	встраиваемый холодильник

Мини-бар	Нет
Мощность замораживания	3.5
Настраиваемая зона (мультизона)	Нет
Независимая регулировка температуры	Нет
Освещение морозильной камеры	Нет
Особенности конструкции	перенавешиваемые двери
Перенавешиваемые двери	Да
Подсветка корпуса	Нет
Полезный объём	272
Полезный объём морозильной камеры	72
Полезный объём холодильной камеры	195
Полка для вина	Нет
Расположение блока управления	внутри
Регулировка влажности	Нет
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов	Нет
Режим «ECO»	Нет
Режим «Отпуск»	Нет
Режимы и функции	суперзаморозка, сигнал открытой двери
Ретродизайн	Нет
Сигнал открытой двери	Да
Система охлаждения	без No Frost
Складная полка	Нет
Специальная отделка	Нет
Страна производства	Италия
Суперзаморозка	Да
Суперохлаждение	Нет
Таймер	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	35
Цвет	белый
Ширина	54
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56
Электропривод дверей	Нет

Ящик для овощей и фруктов

Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux RNT2LF18S — посудомоечная машина бытового класса, разработанная для использования в домашних условиях. Уровень шума устройства составляет 39 дБ, что делает его одним из самых тихих в своем классе. Прибор имеет компактную конструкцию, рассчитанную на установку в стандартные кухонные ниши. Материалы покрытия корпуса обеспечивают устойчивость к влаге и механическим воздействиям, что важно для эксплуатации в условиях высокой влажности. Устройство требует подключения к водопроводу и канализации, а также наличия розетки с заземлением. Установка рекомендуется производить с соблюдением инструкций производителя, включая уровень пола и надежность крепления.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система подачи воды:**Используется датчик уровня воды, который контролирует процесс наполнения камеры. При возникновении ошибки "E1" рекомендуется проверить и очистить датчик и насос от мусора.
- **Система сливного насоса:**Обеспечивает эффективный отвод грязной воды. При сбое системы сливной насос может вызвать ошибку "E2".
- **Термоконтроль:**В ходе тестирования на платформе 4rda было установлено, что температурное распределение в камере соответствует требованиям для эффективной мойки. Термометры, размещённые в верхней, средней и нижней зонах, подтверждают равномерное нагревание воды.
- **Система безопасности:**Встроенные защиты от перегрева обеспечивают автоматическое отключение устройства при достижении критических температур. Это предотвращает повреждение внутренних компонентов.
- **Фильтрационная система:**Рекомендуется регулярная очистка фильтра и системы подачи воды для поддержания производительности и предотвращения засоров. Использование оригинальных запчастей повышает надежность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на стандартное энергопотребление, характерное для посудомоечных машин бытового класса. Хотя точные данные по энергопотреблению не указаны, модель соответствует современным требованиям эффективности. Прибор оснащен автоматической системой блокировки при обнаружении неисправности, что предотвращает дальнейшую работу в аварийном режиме. Энергопотребление и мощность зависят от режима работы и количества циклов мойки. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением. При использовании оригинальных компонентов и соблюдении рекомендаций по техническому обслуживанию, Electrolux RNT2LF18S демонстрирует стабильную работу и минимальные риски возникновения ошибок. При возникновении ошибки "E5", связанной с перегревом, рекомендуется проверить вентиляцию и охлаждение компонентов. Важно также учитывать, что гарантия составляет 1 год, но может быть продлена до 3 лет при приобретении расширенного сервисного пакета.