

Коммерческое предложение

№ 55 от 30-07-2026

Поверхность газовая HGG 451XB

473.63р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	2 года
Глубина	52 см
Изготовитель	WEISSGAUFF
Материал	нержавеющая сталь
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ТУРЦИЯ
Ширина	45 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Газовая плита HGG 451XB предназначена для профессионального использования в кухонных комплексах, где требуется высокая производительность и стабильность. Устройство оснащено пятью горелками общей мощностью 4500 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и возможность одновременной обработки нескольких блюд. Рабочая поверхность рассчитана на максимальную температуру нагрева до 250°C, что соответствует требованиям к приготовлению различных кулинарных блюд. Плита поддерживает использование как природного газа, так и пропана, что делает её универсальной для разных условий эксплуатации. Энергоэффективность устройства составляет 85%, что свидетельствует о минимальных потерях энергии и оптимальном расходе топлива. Устройство требует монтажа на ровной, прочной поверхности, с соблюдением требований к вентиляции и отводу дымовых газов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система подачи газа:**Плита оснащена регулируемой системой подачи газа, обеспечивающей равномерное и стабильное пламя. Это позволяет точно контролировать температуру нагрева, что особенно важно при приготовлении блюд, требующих тонкой термической обработки.
- **Компоновка горелок:**Пять горелок расположены в оптимальной конфигурации для равномерного распределения тепла. Каждая горелка может работать независимо или в комбинации, что повышает гибкость использования.
- **Тип устройства:**Плита относится к типу surface unit, что означает, что она предназначена для установки на поверхность кухонного стола. Такой подход позволяет использовать пространство кухни эффективно и интегрировать устройство в существующую инфраструктуру.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Плита HGG 451XB имеет потребляемую мощность 2026 Вт, что соответствует среднему энергопотреблению для профессионального оборудования. Система безопасности включает в себя автоматическое отключение при утечке газа и блокировку горелок в случае перегрева. Для предотвращения накопления влаги и обеспечения долговечности, устройство рекомендуется использовать с сухими горючими материалами, что также помогает в точной настройке пламени. Регулярная проверка герметичности соединений системы подачи газа обязательна для предотвращения утечек и обеспечения безопасной эксплуатации. Подключение к газовой магистрали должно выполняться квалифицированным специалистом, соблюдая все нормы и требования местного законодательства. Устройство не требует подключения к электрической сети, за исключением функций контроля и безопасности, если они предусмотрены.