

Коммерческое предложение

№ 77 от 06-09-2026

Ледогенератор CASO IceMaster Pro

982.50р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	2 года
Модель	CASO IceMaster Pro
Поставщик	ООО "Дагфарн"
Тип	Генераторы льда

Описание товара

Архитектурная база и материалы

CASO IceMaster Pro — автоматический ледогенератор, рассчитанный на эксплуатацию в условиях стабильного напряжения питания 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Устройство оснащено баком объемом 2.8 литра, что обеспечивает непрерывную работу без частого дозаправления. Мощность устройства составляет 1100 Вт, что позволяет эффективно справляться с процессами охлаждения и заморозки. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влаге. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электросети. Рекомендуется использовать в помещениях с температурой не ниже 15°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Система заморозки. Устройство использует автоматическую систему заморозки, которая производит до 120 порций льда в час. Время заморозки одной порции составляет 30-40 минут, что делает процесс эффективным и предсказуемым.
- Дисплей с индикацией. Встроенный дисплей отображает статус работы устройства, уровень заполнения бака и другие ключевые параметры, что упрощает контроль за процессом.
- Съемная лотка для льда. Лоток легко извлекается, что облегчает загрузку и выгрузку готового льда. Это снижает риск повреждения компонентов при обслуживании.
- Система защиты от накипи. Рекомендуется регулярно очищать устройство от накипи и остатков льда, чтобы поддерживать эффективность работы и продлить срок службы.
- Стабильное энергопотребление. Устройство потребляет 1.2 кВт·ч, что делает его экономичным для длительного использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

CASO IceMaster Pro рассчитан на производство до 50 кг льда в сутки, что делает его подходящим для домашнего использования и небольших коммерческих объектов. Энергопотребление устройства составляет 1.2 кВт·ч, что соответствует стандартам энергоэффективности. Для поддержания стабильной производительности требуется использовать чистую воду и обеспечивать стабильное напряжение питания. После отключения от сети устройство необходимо выдержать паузу в 5 минут перед повторным включением — это предотвращает перегрузку электронных компонентов. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасную работу, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку деталей во время цикла заморозки. Регулярное техническое обслуживание рекомендуется для поддержания стабильной работы и предотвращения снижения эффективности.