

Коммерческое предложение

№ 95 от 30-07-2026

Стиральная машина с вертикальной загрузкой AEG **LTX7ER272**

3200.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Вес	61
Возможность дозагрузки	нет
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	60
Годовой расход воды	9990
Годовой расход электроэнергии	157
Дата выхода на рынок	2017
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	вертикальная
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Защита от протечек	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Инверторная технология	Да
Индикация	светодиодная
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	В
Класс стирки	А
Класс энергопотребления	А+++
Класс энергоэффективности	А+++
Количество программ	10
Легкая глажка (без складок)	Да
Максимальная загрузка	7
Максимальная загрузка для стирки	7
Максимальная скорость отжима	1200
Метод загрузки	Фронтальная

Модель	LTX7ER272
Обработка паром	Да
Обработка паром (программные функции)	Да
Отложенный старт	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительная стирка	Да
Прямой привод	Нет
Расход воды за цикл	80
Расход электроэнергии за цикл	1.25
Скорость отжима (об/мин)	1200
Сопряжение со смартфоном	Нет
Специальные программы	детские вещи, джинсы, постельное белье, верхняя одежда, освежение паром
Страна производства	Польша
Таймер отложенного старта	Да
Тип	автоматическая стиральная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиге	77
Уровень шума при стирке	49
Уровень шума стирки	49
Цвет	белый
Ширина	40

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG LTX7ER272 — электрическая встраиваемая плита, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Устройство имеет стандартные габариты, соответствующие типовым размерам встраиваемой техники, что позволяет интегрировать его в модульные кухни. Плита работает от электрической сети с мощностью 7 кВт, что обеспечивает высокую производительность при приготовлении пищи. Корпус выполнен из высококачественной

нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Поверхность панели — гладкая, что облегчает уход. Для монтажа требуется выделенная электрическая линия с соответствующим сечением провода и автоматом защиты. Устройство не требует подключения к газовой магистрали и не имеет отдельного духового шкафа.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрические нагревательные элементы (ТЭНы):**Плита оснащена несколькими ТЭНами, обеспечивающими равномерный нагрев поверхности. Работают по принципу преобразования электрической энергии в тепловую, что гарантирует стабильную мощность и быстрое разогревание.
- **Регулировка мощности:**Позволяет точно настраивать температуру под конкретное блюдо, что повышает эффективность и удобство использования.
- **Система безопасности:**В конструкции предусмотрена защита от случайного включения и перегрева. Прибор автоматически отключается в случае обнаружения нештатной ситуации, что предотвращает перегрузку электросети и повреждение компонентов.
- **Устойчивость к влаге и загрязнениям:**Поверхность плиты обработана специальным покрытием, которое упрощает очистку и предотвращает накопление жира и влаги.
- **Встраиваемый формат:**Устройство предназначено для монтажа в шкафы или столешницы, обеспечивая аккуратный внешний вид и оптимальное использование пространства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

AEG LTX7ER272 потребляет 7 кВт·ч электроэнергии при максимальной нагрузке, что соответствует высокой мощности и позволяет одновременно готовить на нескольких конфорках. Устройство снабжено встроенными системами защиты от перегрева и перегрузок, что делает его безопасным для использования в домашних условиях. Все компоненты рассчитаны на длительный срок службы при соблюдении условий эксплуатации. Плита не требует специального охлаждения, но имеет вентиляционные отверстия для отвода тепла от внутренних модулей. Для подключения к электросети необходим кабель с сечением не менее 6 мм² и автомат на 32 А. Рекомендуется установка в сухом, проветриваемом помещении с хорошим доступом к розетке и системе заземления.