

Коммерческое предложение

№ 89 от 31-07-2026

Стиральная машина Electrolux EW2T45262P

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	59,9
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	6
Метод загрузки	Вертикальная
Модель	EW2T45262P
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	78
Ширина	39.7

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW2T45262P — бытовой прибор, спроектированный для стабильной и безопасной эксплуатации. Конструкция устройства выполнена из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Прибор не требует сложного монтажа, его можно использовать в стандартных условиях эксплуатации. Устройство соответствует требованиям по установке в помещениях с нормальной влажностью и температурой. Все компоненты спроектированы с учетом простоты обслуживания и минимального вмешательства при эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Энергетическая система:** Прибор оснащен системой, обеспечивающей стабильное энергопотребление. Все компоненты рассчитаны на работу в условиях стандартной бытовой сети.
- **Тепловые элементы:** В конструкции используются ТЭНы, оптимально рассчитанные на равномерное распределение тепла и минимальное энергопотребление.
- **Компоненты безопасности:** Встроенные системы защиты обеспечивают автоматическое отключение в случае перегрузки или нештатной ситуации. Это позволяет избежать перегрева и повреждения внутренних элементов.
- **Модуль охлаждения:** Прибор оснащен системой охлаждения, которая поддерживает стабильную работу компонентов при длительной нагрузке.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EW2T45262P работает в условиях стандартной бытовой электросети (220 В). Устройство имеет низкий уровень энергопотребления, что позволяет сократить расходы на электроэнергию. Все электрические узлы защищены от случайного вмешательства и короткого замыкания. Прибор не требует специфических условий подключения — он готов к использованию после подключения к электросети. Встроенные датчики обеспечивают контроль за работой устройства и своевременное выявление отклонений от нормальных параметров. Система блокировки предотвращает доступ к опасным узлам во время работы.