

Коммерческое предложение

№ 63 от 31-07-2026

Стиральная машина Electrolux EW8F229SP

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,7
Гарантия	1 год
Глубина	66
Защита от детей	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW8F229SP
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	76
Ширина	59,7

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW8F229SP — стиральная машина с загрузкой 8 кг и максимальной скоростью отжима 1600 об/мин. Корпус выполнен из прочного пластика, обеспечивающего стойкость к механическим воздействиям и длительный срок службы. Внутренний бак модели обладает антикоррозионным покрытием, что снижает риск повреждений от агрессивных моющих средств. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и канализации. Машина поддерживает подключение к электросети 220–240 В, 50/60 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология ActiveSteam:**Использование пара для глубокой очистки тканей. Позволяет устранять загрязнения на уровне волокон и снижает риск появления запахов. Принцип работы заключается в подаче пара в барабан при выполнении цикла стирки, что повышает эффективность дезинфекции и размягчения ткани.
- **Электронная система управления:**Интегрирована для контроля температуры воды, времени цикла и режимов стирки. Система обеспечивает точную дозировку воды и моющих средств.
- **Насос:**Отвечает за откачку воды после стирки и отжима. Работает в синхронизации с программой стирки и обеспечивает стабильный отток.
- **ТЭН:**Используется для нагрева воды до необходимой температуры. Обеспечивает равномерное распределение тепла и стабильную работу в условиях частых циклов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель Electrolux EW8F229SP имеет класс энергопотребления A+++, что говорит о высокой энергоэффективности. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перебоях в подаче воды или электричества. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла стирки для предотвращения травм. Для защиты от перегрева и перегрузки компонентов используется встроенная система охлаждения, которая контролирует температуру двигателя и внутреннего бака. Подключение к электросети должно быть выполнено через розетку с заземлением и соответствующей мощностью. При установке рекомендуется проверить давление воды и наличие обратного клапана в канализации.