

Коммерческое предложение

№ 54 от 20-07-2026

Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 4000

1585.11р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Модель
Поставщик2 года
FastVAC 4000
ООО "Дагфарн"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Caso FastVAC 4000 представляет собой вакуумный насос, предназначенный для удаления воздуха из кофейных капсул перед их установкой в кофеварку. Устройство имеет максимальное вакуумное давление 0.1 мбар, что обеспечивает высокую степень герметичности. Скорость выкачивания воздуха составляет 4000 мбар·л/с, что делает его одним из самых производительных устройств в своем классе. Насос питается от сети 230 В / 50 Гц, что соответствует стандартам питания большинства бытовых приборов в Европе и странах СНГ. Вес устройства около 10.5 кг, что делает его достаточно компактным для стационарного использования. Материалы корпуса обеспечивают прочность и долговечность, а уплотнительное кольцо рекомендуется периодически проверять для поддержания эффективности работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Механическая система выкачивания воздуха:** Работает на основе вакуумного насоса, способного создавать давление в 0.1 мбар. Это позволяет значительно уменьшить объем воздуха в капсуле, что влияет на равномерность измельчения кофе и качество напитка.
- **Электрический привод:** Устройство использует стандартную сеть 230 В / 50 Гц, что исключает необходимость дополнительного оборудования или источников питания. Электрическая схема проста и не требует сложного обслуживания.
- **Система уплотнения:** Уплотнительное кольцо, расположенное на входном узле насоса, обеспечивает герметичность соединения между устройством и капсулой. Его состояние напрямую влияет на эффективность вакуумирования, поэтому рекомендуется регулярно осматривать и при необходимости заменять.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Caso FastVAC 4000 рассчитано на стационарное использование и не требует сложной установки. Однако для корректной работы важно соблюдать рекомендации производителя: использовать только целые капсулы и правильно устанавливать насос. В случае неправильного использования или повреждения капсул, эффективность вакуумирования снижается. Устройство не имеет системы автоматического отключения, поэтому пользователь должен контролировать процесс вручную. Для предотвращения утечек воздуха и поддержания герметичности важно следить за состоянием уплотнительного кольца. Потребление энергии не указано производителем, но устройство рассчитано на короткие циклы работы, что снижает энергетические затраты. Подключение к электросети должно быть выполнено через стандартную розетку, соответствующую требованиям безопасности. Насос не требует дополнительного охлаждения, так как его конструкция не предполагает высокой нагрузки в течение длительного времени.