

Коммерческое предложение

№ 66 от 07-06-2026

Стиральная машина Electrolux EW6F4R21B

1970.00р.

(Цена без учета доставки)



| | |
|---|--|
| Автоматическая дозировка моющего средства | Нет |
| Блокировка от детей | Да |
| Быстрая стирка | Да |
| Возможность дозагрузки | да |
| Высота | 85 |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина | 60 |
| Глубина с люком | 65.9 |
| Годовой расход воды | 11790 |
| Годовой расход электроэнергии | 190 |
| Дата выхода на рынок | 2018 |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Загрузка белья | фронтальная |
| Замачивание | Нет |
| Защита от детей | Да |
| Защита от протекания | Да |
| Защита от протечек | Нет |
| Звуковой сигнал | Да |
| Изготовитель | АБ Электролюкс, С:т Герансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция / АВ Electrolux, S:t G?ransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Sweden |
| Инвенторный двигатель | Да |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация | цифровая |
| Индикация ошибок | Да |
| Исполнение | отдельностоящая |
| Класс отжима | В |
| Класс стирки | А |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Количество программ | 14 |
| Легкая глажка (без складок) | Нет |

| | |
|---|----------------------------------|
| Максимальная загрузка | 10 |
| Максимальная загрузка для стирки | 10 |
| Максимальная скорость отжима | 1200 |
| Метод загрузки | Вертикальная |
| Модель | EW6F4R21B |
| Обработка паром | Да |
| Обработка паром (программные функции) | Да |
| Отложенный старт | Да |
| Подключение к горячему водоснабжению | Нет |
| Подсветка барабана | Нет |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции] | Нет |
| Пользовательские программы | Нет |
| Поставщик | ООО "Домотехника" |
| Предварительная стирка | Да |
| Предварительное растворение моющего средства | Нет |
| Прямой привод | Нет |
| Расход воды за цикл | 57 |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.93 |
| Самоочистка | Нет |
| Скорость отжима (об/мин) | 1300 |
| Сопряжение со смартфоном | Нет |
| Страна производства | Польша |
| Таймер отложенного старта | Да |
| Тип | автоматическая стиральная машина |
| Тип стиральной машины | Отдельностоящая |
| Удаленное управление (смартфон) | Да |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума при отжиге | 75 |
| Уровень шума при стирке | 53 |
| Уровень шума стирки | 49 |
| Цвет | белый |
| Цвет люка | черный |
| Ширина | 60 |
| Шланг Aquastop в комплекте | Нет |

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW6F4R21B — стиральная машина с максимальной загрузкой до 6 килограмм тканей. Корпус выполнен из прочного пластика с металлической основой, обеспечивающей стабильность и долговечность. Внутренняя корзина — из нержавеющей стали, что исключает коррозию и повреждение от агрессивных моющих средств. Устройство имеет компактные габариты (595x390x845 мм), что делает его подходящим для установки в стандартные бытовые помещения. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и канализации. Рекомендуется оставлять зазор в 5 см с каждой стороны для вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН нагрева:** Интегрированный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает быстрый подогрев воды до заданной температуры. Работает в паре с термостатом для поддержания стабильного нагрева.
- **Компрессор:** Используется бесщеточный компрессор, обеспечивающий стабильную работу при высоких оборотах. Оптимизирован для снижения уровня шума и вибрации.
- **Система отжима:** Машина поддерживает максимальные обороты отжима до 1200 об/мин, что ускоряет процесс высушивания тканей и снижает нагрузку на сеть.
- **Блок управления:** Электронный контроллер с дисплеем и кнопками обеспечивает точное управление циклами стирки. Поддерживает программирование времени и выбор температуры.
- **Фильтр для сточных вод:** Автоматически собирает мелкие загрязнения и мусор, предотвращая засоры в трубопроводах. Рекомендуется периодически очищать вручную.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства составляет 1.5 кВт·ч за цикл стирки. Это соответствует классу энергопотребления A+. Встроенные системы безопасности включают защиту от протечек, автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время цикла. Также предусмотрен защитный механизм, предотвращающий перегрузку барабана. Для подключения требуется сеть 220 В, 50 Гц. Рекомендуется использовать отдельная розетка с заземлением. Устройство оснащено системой защиты от скачков напряжения, что снижает риск повреждения электроники. Охлаждение компонентов обеспечивается через вентиляционные отверстия в задней стенке корпуса.