

Коммерческое предложение

№ 61 от 04-09-2026

Вакуумный упаковщик CASO VACU ONETOUCH

183.40р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Поставщик
Тип12 месяцев
ООО Дагфарн
Ручной

Описание товара

Архитектурная база и материалы

CASO VACU ONETOUCH представляет собой комбинированное устройство, объединяющее в себе функции вакуумной упаковки и пароочистителя. Максимальная мощность прибора составляет 1200 Вт, что обеспечивает высокую производительность при выполнении задач. Устройство рассчитано на работу от сети 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Встроенный резервуар для воды объемом 1.5 литра позволяет работать длительное время без необходимости дозаправки. Корпус и основные компоненты выполнены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к высоким температурам. Прибор требует установки в хорошо проветриваемом месте с доступом к электросети и водопроводу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Вакуумная система OneTouch:** Устройство оснащено автоматизированной системой вакуумной упаковки, активируемой одним нажатием. Это позволяет минимизировать участие пользователя в процессе герметизации, обеспечивая точность и скорость.
- **Пароочиститель:** Встроенный парогенератор работает на основе нагрева воды в резервуаре до кипения. Пар используется для глубокой очистки поверхностей, удаления загрязнений и дезинфекции. Для эффективного функционирования пароочистителя необходима чистая вода и регулярная очистка фильтра от накипи.
- **Фильтрационная система:** Прибор оснащен фильтром, который предотвращает попадание частиц пищи и других остатков в вакуумный насос. Рекомендуется очищать фильтр не реже одного раза в месяц.
- **Система заклеивания:** Устройство автоматически герметизирует пакеты после удаления воздуха. Работа системы зависит от качества уплотнительной ленты и правильного выбора пакетов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

CASO VACU ONETOUCH потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью 1200 Вт. Для точного измерения энергопотребления рекомендуется использовать сертифицированные лаборатории, соответствующие международным стандартам тестирования бытовой техники. В 2026 году будет проведен новый цикл измерений энергопотребления, который позволит актуализировать данные о производительности устройства. Встроенные системы безопасности обеспечивают автоматическое отключение при перегреве и блокировку при неправильной установке или неисправности. Перед техническим обслуживанием прибор необходимо отключить от электросети и дать остыть. Это снижает риск повреждения компонентов и обеспечивает безопасность пользователя.