

Коммерческое предложение

№ 53 от 30-07-2026

Стиральная машина вертикальная Electrolux EW6TN5061F

1932.45р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	89
Гарантия	1 год
Глубина	60
Защита от протекания	Да
Класс стирки	A
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	6
Метод загрузки	Вертикальная
Модель	EW6TN5061F
Обработка паром	Да
Отложенный старт	Да
Поставщик	COOO Гравитех
Скорость отжима (об/мин)	1000
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	72
Ширина	40

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW6TN5061F — техническая реализация, ориентированная на стабильную работу в условиях интенсивного использования. Устройство имеет компактную конструкцию, которая обеспечивает минимальное пространственное занимание при сохранении функциональной емкости. Материалы корпуса выполнены из прочного пластика и металлических элементов, обеспечивающих долговечность и стойкость к механическим воздействиям. Уровень шума, согласно официальным данным, составляет 58 дБ, что соответствует среднему показателю для данного класса техники. Монтаж устройства требует строгого соблюдения инструкций, включая установку на ровной поверхности и подключение к водопроводной системе. Важно учитывать требования к стоку и подаче воды, а также наличие заземления в электрической сети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Датчик уровня воды:** Система контроля уровня воды реализована через электронный датчик, обеспечивающий точное определение объема жидкости. При отклонении от нормы устройство может автоматически приостановить работу для предотвращения переполнения или недостатка воды.
- **Двигатель:** Приводной двигатель обеспечивает вращение барабана и работает в различных режимах, включая высокую скорость отжима. При неисправности мотора требуется профессиональная диагностика и замена.
- **Шланговая система:** Конструкция включает впускной и выпускной шланги, выполненные из износостойких материалов. Утечки воды могут происходить при повреждении соединений или износе шлангов.
- **Дисплей:** Устройство оснащено цифровым дисплеем, отображающим параметры цикла и сообщения об ошибках. При выходе из строя дисплея требуется замена компонентов электронной платы.
- **Система отжима:** Отжимная функция реализована через центробежную силу, обеспечивая эффективное удаление влаги из тканей. Максимальная скорость отжима определяет уровень сушки и энергопотребления.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на стандартное энергопотребление в рамках заявленных режимов работы. Эксплуатационные параметры включают цикл отжима, время сушки и потребление электроэнергии. Все эти показатели оптимизированы для снижения нагрузки на сеть. Для безопасной работы модель оснащена системой автоматического отключения при перегреве или перегрузке. Также предусмотрена функция блокировки дверцы в процессе цикла, чтобы предотвратить травмы. Устройство имеет защиту от утечек, включая датчик контроля уровня воды и систему аварийного отключения. При подключении к электросети требуется наличие заземления и стабильного напряжения. Эксплуатация модели предполагает регулярное обслуживание, включая очистку фильтров и проверку состояния шлангов.