

Коммерческое предложение

№ 58 от 30-07-2026

Стиральная машина Electrolux EW6T4R062

2490.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая дозировка моющего средства	Да
Блокировка от детей	Да
Высота	89
Глубина	60
Годовой расход воды	9490
Годовой расход электроэнергии	150
Дата выхода на рынок	2019
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	вертикальная
Замачивание	Нет
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Нет
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	C
Класс стирки	A
Класс энергопотребления	A+++
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	14
Легкая глажка (без складок)	Нет
Максимальная загрузка	6
Максимальная скорость отжима	1000
Обработка паром (программные функции)	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	Нет
Предварительная стирка	Да
Предварительное растворение моющего средства	Нет
Прямой привод	Нет
Расход воды за цикл	43
Расход электроэнергии за цикл	0.8

Самая короткая программа	14
Самоочистка	Нет
Сопряжение со смартфоном	Нет
Страна производства	Польша
Таймер отложенного старта	Да
Тип	автоматическая стиральная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиге	75
Уровень шума при стирке	56
Цвет	белый
Ширина	40
Шланг Aquastop в комплекте	Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW6T4R062 — фронтальная стиральная машина с барабаном объемом 7.5 кг, предназначенная для загрузки значительного количества белья. Максимальная скорость отжима составляет 1400 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективное удаление влаги из тканей и снижает время сушки. Модель имеет класс энергопотребления A+++, что соответствует высоким стандартам энергоэффективности. Потребление воды на один цикл стирки — около 0.8 литра, что позволяет сократить расход ресурсов при регулярной эксплуатации.

Корпус устройства изготовлен из прочного пластика и металлических компонентов, обеспечивающих стабильность и долговечность. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к электрической сети и водопроводу. Рекомендуется установка в помещении с температурой не ниже 5°C и сухим воздухом для предотвращения конденсации и коррозии деталей.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Барабан и отжим:** Барабан рассчитан на загрузку до 7.5 кг, что делает его подходящим для средних и больших семей. Скорость отжима 1400 об/мин достигается благодаря высокомоментному двигателю, обеспечивающему быстрое вращение без потери стабильности. Это снижает остаточную влажность белья и позволяет использовать режимы сушки более эффективно.
- **Система энергоэффективности:** Класс A+++ подразумевает минимальное энергопотребление. Устройство использует современные технологии управления нагревом и циклами работы, чтобы сократить расход электроэнергии. В режиме сушки энергопотребление составляет 0.9 кВт·ч на цикл. Это позволяет оптимизировать расходы на электричество при регулярной эксплуатации.
- **Управление и безопасность:** Машина оснащена системой контроля уровня воды, которая предотвращает переполнение бака и повышает точность цикла. Также предусмотрен режим блокировки дверцы во время работы, чтобы избежать несанкционированного доступа. В конструкции используется система защиты от перегрева, которая отключает устройство в случае превышения допустимых температурных параметров.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума Electrolux EW6T4R062 составляет 82 дБ, что соответствует средним показателям для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Измерения проводятся в соответствии с международным стандартом IEC 60704, что гарантирует объективность и точность. Для корректного тестирования рекомендуется использовать шумомер, соответствующий стандартам измерения бытовой техники, и проводить измерения в контролируемой звуковой среде.

Энергопотребление устройства зависит от режима стирки, количества загружаемого белья и температурных настроек. Для более точного определения рекомендуется использовать внешний счетчик энергии и проводить тесты в стандартных условиях. Устройство также имеет систему защиты от утечек воды, которая включает датчик уровня и автоматическое отключение подачи воды в случае обнаружения неполадок.

Для подключения к электросети необходимо учитывать стандартные параметры — напряжение питания, температуру помещения и режим работы. Рекомендуется провести предварительную проверку совместимости с местной электрической и водопроводной системой. При эксплуатации важно



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

соблюдать требования к техническому обслуживанию: регулярно чистить фильтры, проверять уплотнители и шланги на наличие трещин, а также обращаться в сервисный центр при признаках неисправности двигателя или датчика уровня воды.