

Коммерческое предложение

№ 96 от 30-07-2026

Стиральная машина Bosch WAN2425KPL

2392.20р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,5
Гарантия	1 год
Максимальная загрузка для стирки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WAN2425KPL
Обработка паром	Да
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	71
Ширина	59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WAN2425KPL — стиральная машина, предназначенная для домашнего использования. Устройство имеет стандартную конструкцию, включающую стальной корпус и износостойкое покрытие для защиты от коррозии. Вес и габариты модели не указаны в доступных источниках, но она предназначена для установки в помещениях с соответствующей вентиляцией и стабильной подводкой воды. Важно, чтобы техника устанавливалась исключительно на ровной, устойчивой поверхности, чтобы минимизировать уровень шума и вибрации. Устройство требует квалифицированной установки и подключения к электросети согласно инструкциям сервисного руководства 2026 года.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система сушки:** При работе в режиме сушки уровень шума составляет 59 дБ, что соответствует стандартам бытовой техники. Это позволяет использовать устройство в домашних условиях без значительного дискомфорта.
- **Монтажные требования:** Для снижения шума рекомендуется использовать оригинальные шумоподавляющие компоненты. Устройство должно быть установлено на ровной поверхности, чтобы избежать дисбаланса во время цикла отжима.
- **Сервисное обслуживание:** Стиральная машина поставляется с сервисным руководством 2026 года, в котором описаны технические спецификации и процедуры обслуживания, предназначенные для профессиональных мастеров.

Эксплуатационные параметры и безопасность

В доступных источниках не указаны точные данные о потреблении энергии модели WAN2425KPL. Однако устройство спроектировано с учетом современных стандартов безопасности. В процессе работы используется система автоматического отключения при перегрузке или перегреве компонентов. Также предусмотрена блокировка от случайного включения во время обслуживания или установки. Для корректного функционирования техника должна быть подключена к электросети с соответствующим вольтажем и заземлением. Охлаждение компонентов обеспечивается за счет внутренней вентиляции, подробности которой описаны в сервисном руководстве.