

Коммерческое предложение

№ 79 от 23-10-2026

Стиральная машина Bosch WAN2401BPL

2161.46р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	60
Защита от детей	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	WAN2401BPL
Поставщик	ООО Домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1200
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	72
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WAN2401BPL представляет собой стиральную машину с вертикальной загрузкой. Габариты устройства не уточняются в доступных источниках, однако типичные параметры для подобных моделей включают высоту около 850 мм, ширину 600 мм и глубину 400–500 мм. Конструкция выполнена из прочного пластика и стали, обеспечивающих долговечность и стабильность во время цикла отжима. Устройство требует установки в помещениях с хорошей вентиляцией и стабильным напряжением в сети. Для монтажа рекомендуется использовать ровную поверхность и обеспечить доступ к водопроводным и канализационным трубам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система отжима:** Bosch WAN2401BPL оснащена системой отжима с регулируемой скоростью, что позволяет снизить влажность белья и сократить время сушки. Уровень шума при отжиме составляет 52 дБ, что делает работу устройства относительно тихой.
- **ТЭН и нагревательная система:** В конструкции используется стандартный ТЭН, обеспечивающий равномерный нагрев воды. Система контроля температуры включает термостат и датчик давления, что предотвращает перегрев и оптимизирует расход энергии.
- **Компрессор и вентиляция:** Компрессор обеспечивает стабильное давление для работы насоса, а вентиляционная система помогает рассеивать тепло от электронных компонентов. Это повышает надежность и срок службы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор работает от стандартной бытовой электросети 220–240 В. В конструкции предусмотрены защитные системы от перегрузок и перегрева. Также имеется функция автоматического отключения при обнаружении неисправностей, что снижает риск повреждения компонентов. Подключение к водопроводу и канализации должно выполняться строго по инструкции производителя, с использованием соответствующих фитингов и уплотнений. Рекомендуется периодически проверять прошивку и обновлять её до последней версии, чтобы исключить возможные сбои в работе.