

Коммерческое предложение

№ 92 от 30-07-2026

Сушильная машина AEG TR939M4ZE

4453.43р.

(Цена без учета доставки)



Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	63,8
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Количество программ	15
Максимальная загрузка для сушки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	TR939M4ZE
Поставщик	COOO гравитех
Страна производства	Польша
Управление	Электронное
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель AEG TR939M4ZE предназначена для использования в домашних условиях и относится к категории сушильных машин. В реальных замерах энергопотребление устройства составляет 1.5–2.0 кВт/час, что делает его экономичным выбором для ежедневной эксплуатации. Устройство оснащено мощным двигателем, обеспечивающим стабильное вращение барабана и эффективную работу в условиях длительного цикла. Корпус выполнен из прочного пластика, устойчивого к деформации при высоких температурах. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети 220 В. При эксплуатации важно соблюдать рекомендации по вентиляции и дренажу, чтобы избежать перегрева компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель:** Основной узловой компонент, обеспечивающий вращение барабана. При неправильной эксплуатации или износе подшипников возможны сбои в работе. Рекомендуется регулярно проверять его состояние, особенно при появлении шума или вибрации.
- **Система контроля уровня воды:** Включает в себя датчик, который следит за объемом воды в системе. При повреждении датчика возможны ошибки перелива или нарушение цикла стирки. Рекомендуется периодически очищать систему от накипи и мусора для поддержания точности измерений.
- **Электронная плата управления:** Отвечает за синхронизацию всех этапов цикла, включая нагрев, вращение и контроль времени. В конструкции предусмотрены защитные модули от перегрузок и скачков напряжения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство AEG TR939M4ZE рассчитано на стандартное энергопотребление в пределах 1.5–2.0 кВт/час, что соответствует средним показателям для современных сушильных машин. В конструкции предусмотрена система автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности. Также имеется функция блокировки дверцы во время цикла, предотвращающая несанкционированное открытие. Для предотвращения перегрева компонентов рекомендуется обеспечить достаточную вентиляцию в помещении и не допускать перегрузки машины. Подключение к электрической сети должно выполняться в соответствии с техническими требованиями производителя, включая заземление и стабильное напряжение питания.