

Коммерческое предложение

№ 64 от 30-07-2026

Сушильная машина Miele TEJ 665 WP

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	63.6
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия, Миле & Ци. КГ, Индустрие-Штрассе, 3, 31275 Лерте, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	19
Максимальная загрузка для сушки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Метод сушки	конденсация с тепловым насосом
Модель	TEJ665 WP Eco&9kg
Отложенный старт	Да
Пользовательские программы	да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Чехия
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Ширина	59.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEJ 665 WP — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на 6.5 кг белья. Конструкция выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность. Габариты прибора составляют 85 см (высота), 60 см (ширина) и 57 см (глубина). Устройство весит 73 кг, что указывает на прочную и устойчивую конструкцию. Монтаж требует подключения к водопроводу и канализации. Важно учитывать, что из-за значительной массы и компактных размеров рекомендуется установка в хорошо вентилируемом помещении с устойчивым полом.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Инверторный двигатель — обеспечивает тихую работу и длительный срок службы, благодаря отсутствию механического износа. Двигатель поддерживает стабильное вращение барабана даже при высоких нагрузках.
- 3-ступенчатая система фильтрации воды — фильтрует поступающую воду, предотвращая накопление минеральных отложений на внутренних компонентах. Это снижает риск повреждения ТЭНов и продлевает срок службы теплообменника.
- AquaStop — система защиты от протечек, включающая автоматическое отключение подачи воды в случае утечки. Это повышает безопасность эксплуатации и предотвращает повреждение помещения.
- OptiDosing — автоматически дозирует моющие средства в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Это минимизирует расход химии и предотвращает её избыточное использование.
- OptiTime и OptiRinse — алгоритмы, оптимизирующие время стирки и полоскания. OptiTime сокращает продолжительность цикла, используя датчики для контроля загрузки и загрязнения, а OptiRinse уменьшает количество полосканий, если уровень загрязнения низок.
- Интеллектуальная система контроля состояния барабана — отслеживает баланс нагрузки и регулирует вращение, предотвращая вибрации и повреждение подшипников. Это особенно важно при высокой скорости отжима — 1400 об/мин.
- Дисплей с индикацией времени до конца цикла — позволяет точно планировать стирку. Электронное управление обеспечивает точную настройку параметров и удобство эксплуатации.
- Отложенный запуск цикла — позволяет программировать начало стирки в удобное время. Это удобно для пользователей, желающих использовать прибор в ночное время или в моменты минимальной нагрузки на сеть.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TEJ 665 WP имеет класс энергопотребления A+++, что указывает на высокую энергоэффективность. Уровень шума при стирке — 74 дБ, при отжиге — 78 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Энергопотребление оптимизировано за счёт использования инверторного двигателя и интеллектуальных алгоритмов управления циклами.

Для предотвращения перегрева и сбоя датчиков важно регулярно очищать фильтр и теплообменник. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при перегрузке и блокировку дверцы во время цикла. Также предусмотрен механизм оптимизации сушки (OptiDry), который регулирует температуру и время сушки в зависимости от типа ткани.

Подключение к электросети должно выполняться строго по инструкции производителя. Устройство не требует дополнительных систем охлаждения, но для нормальной работы необходимо соблюдение условий вентиляции. В случае сбоя датчика влажности или подшипников вентилятора, рекомендуется обращаться к сертифицированным специалистам, так как доступ к компонентам ограничен и требует специальных инструментов.