

Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

**Сушильная машина Miele TWV 680 WP WhiteEdition /
12WV6802RU**

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	64.3 (107.7 см с открытой дверцей)
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Миеле и Си. КГ Карл-Миеле-Штрассе 29 33332 Гютерсло Постфах 33325 Гютерсло / Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	20
Максимальная загрузка для сушки	9
Модель	TWV 680 WP WhiteEdition / 12WV6802RU
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Германия
Управление	Сенсорное
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Miele TWV 680 WP WhiteEdition выполнена из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы. Устройство имеет компактные габариты, что позволяет эффективно использовать пространство при установке. Уровень шума составляет 68 дБ, что соответствует современным стандартам тишины для бытовой техники. Прибор рассчитан на стационарную установку в помещении с соответствующей вентиляцией и сухим климатом. Требуется подключения к электросети 220 В, а также к системе водоснабжения и дренажа. В конструкции используется закрытая система охлаждения компонентов, что предотвращает накопление пыли и обеспечивает стабильную работу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН системы подогрева воды:** Максимальная температура нагрева воды достигает 90°C, что делает прибор пригодным для использования в условиях, требующих высокой температуры воды. Время нагрева составляет 45 минут при тепловой эффективности 1200 Вт. Это позволяет быстро подготовить горячую воду при необходимости.
- **Насос:** Обеспечивает циркуляцию воды внутри системы. В конструкции используется герметичный насос, минимизирующий утечки и повышающий безопасность эксплуатации. Однако прибор требует регулярного технического обслуживания для поддержания его работоспособности.
- **Система контроля уровня воды:** Используется датчик, который отслеживает уровень воды в резервуаре. Он позволяет избежать

переполнения или пересыхания, что важно для предотвращения повреждений внутренних компонентов.

- **Электронная плата управления:** Отвечает за контроль всех процессов в приборе, включая нагрев, циркуляцию и отключение. Плата оснащена защитными схемами, предотвращающими перегрузки и короткие замыкания.
- **Дисплей и кнопки управления:** Предназначены для отображения параметров работы и ввода команд пользователем. В конструкции используется цифровой дисплей с интегрированной системой обратной связи.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор имеет высокую энергоэффективность — тепловая мощность составляет 1200 Вт. Это позволяет быстрее достигать необходимой температуры воды по сравнению с аналогами. Максимальная температура нагрева воды — 90°C, что делает устройство пригодным для профессионального использования. Электронная система управления оснащена защитой от перегрева, перегрузок и короткого замыкания. Прибор также имеет систему автоматического отключения при сбоях в работе, что повышает уровень безопасности. Для подключения требуется сеть 220 В, а также наличие отдельной линии дренажа. Уровень шума при работе составляет 68 дБ, что делает его приемлемым для использования в бытовых и полупрофессиональных условиях. Рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание для поддержания работоспособности ключевых компонентов.