

Коммерческое предложение

№ 63 от 29-07-2026

Сушильная машина Miele TEL785WP

7720.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	63,6
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	да
Класс энергоэффективности	A+++
Количество программ	16
Максимальная загрузка для сушки	9
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	TEL785WP
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Чехия
Удаленное управление (смартфон)	Да
Управление	Электронное
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEL785WP — посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Устройство выполнено из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы. Уровень шума в режиме мойки составляет 46 дБ, что соответствует стандартам тихой работы. Энергоэффективность устройства класса A+++ позволяет минимизировать расход электроэнергии при выполнении стандартных программ. В режиме ожидания потребляет 0.5 Вт, что снижает энергозатраты в дежурном состоянии. Устройство не требует сложной установки, но рекомендуется монтаж в сухом, хорошо вентилируемом помещении.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Система автоматического распознавания загрузки — позволяет оптимизировать расход воды и моющего средства в зависимости от объема загруженной посуды.
- Интегрированная система диспенсера для моющего средства — обеспечивает точную дозировку и предотвращает перерасход.
- Автоматическая очистка фильтра — минимизирует необходимость ручного обслуживания, поддерживая чистоту системы подачи воды.
- Сенсорный дисплей — дает возможность интуитивного управления и отображает параметры цикла мойки.
- Технология защиты от накипи — включает в себя систему, которая предотвращает образование накипи на внутренних компонентах, продлевая срок службы устройства.
- 5 программ мойки и 3 режима сушки — обеспечивают гибкость в выборе подходящего цикла для различных типов загрязнений и материалов посуды.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TEL785WP потребляет 1.2 кВт/ч за цикл мойки и 4.5 кВт/ч за цикл сушки. Это позволяет оценить реальные затраты на эксплуатацию. Устройство оснащено системой защиты от перегрева и перегрузки, что обеспечивает безопасность при длительной работе. Также реализована функция автоматического отключения при перебоях в подаче воды или электричества. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка с заземлением и доступ к водопроводной системе. Уровень шума в процессе мойки составляет 46 дБ, что соответствует тихой работе. Устройство не использует термостат в системе сушки, что снижает риск перегрева и износа компонентов.