

Коммерческое предложение

№ 95 от 29-07-2026

Сушильная машина Electrolux GentleCare 700 EW7H457W

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Вес	48
Высота	85
Глубина	63.8
Годовой расход электроэнергии	211
Загрузка белья	фронтальная
Звуковой сигнал	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс сушки	B
Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A++
Количество программ	12
Контроль сушки по влажности [Программные функции]	Да
Максимальная загрузка	7
Максимальная загрузка для сушки [Основные]	7
Метод сушки	конденсация с тепловым насосом
Петли люка справа	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	Нет
Сопряжение со смартфоном	Нет
Таймер отложенного старта	Да
Тип	сушильная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума при сушке	66
Цвет	белый
Цвет люка	белый
Ширина	59.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux GentleCare 700 EW7H457W — компактный и эффективный стирально-сушильный комбайн, разработанный для использования в домашних условиях. Устройство имеет компрессорную эффективность 92% (2026 г.), что указывает на высокий уровень преобразования энергии в охлаждающий эффект. Энергопотребление составляет 0.8 кВт/час, что ниже, чем у аналогов, таких как Bosch WTV75400 (0.95 кВт/час). Это позволяет снизить эксплуатационные расходы и сократить углеродный след. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика с металлическими элементами, обеспечивающими стабильность и долговечность. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электросети 220 В. Устройство не требует сложной установки и может быть использовано как отдельно стоящий прибор.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессорная система:** Эффективность компрессора 92% обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла при сушке. Это снижает общее энергопотребление и позволяет сократить время цикла.
- **ТЭНы и система отжима:** Устройство использует термopедoхранители для контроля температуры. Также предусмотрен режим предварительного отжима, который уменьшает объем воды в белье перед сушкой, сокращая время и энергозатраты.
- **Датчик влажности:** Автоматически определяет уровень влажности белья и регулирует продолжительность цикла. Однако, в некоторых случаях, пользователи отмечают сбои в работе датчика, что может повлиять на точность определения конечной точки сушки.
- **Система вентиляции:** Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри камеры. В случае перегрева срабатывает защитная система, отключающая устройство и предотвращающая повреждение компонентов. Однако, в редких случаях, пользователи сталкивались с ошибками вентилятора, требующими технической диагностики.
- **Функция автоматической диагностики:** Позволяет обнаруживать неисправности в системе и выводить коды ошибок на дисплей. Это упрощает процесс ремонта и позволяет пользователю или мастеру быстро локализовать проблему.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.8 кВт/час, что делает его экономичным в использовании. В зависимости от загрузки и режима, среднее время сушки составляет 1.5–2.5 часа. При максимальной загрузке (9 кг белья) время может достигать 3 часов. Использование режима «быстрой сушки» позволяет обрабатывать небольшие партии белья за 40–60 минут. Для повышения эффективности рекомендуется использовать предварительный отжим в стиральной машине перед сушкой.

В конструкции предусмотрен термopедoхранитель, который автоматически отключает устройство при перегреве. Также имеется блокировка от случайного запуска и защита от протечек. При подключении к электросети требуется соблюдение стандартных требований: стабильное напряжение 220 В, наличие заземления и розетки с защитой от влаги. Для оптимальной работы важно регулярно очищать вентиляционный фильтр от накопленного мусора, что предотвращает перегрев и повышает срок службы компонентов.