

Коммерческое предложение

№ 71 от 30-07-2026

Сушильная машина Bosch WTR85V200E

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Высота	84.2
Гарантия	1 год
Глубина	59.9
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Бытовая техника: Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Электроинструмент и садовая техника: Роберт Бош ГмбХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A++
Количество программ	17
Максимальная загрузка для сушки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Метод сушки	конденсация с тепловым насосом
Модель	WTR85V20OE
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Польша
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Комбинированное
Уровень шума сушки	65
Ширина	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WTR85V200E — стиральная машина с интегрированным тепловым насосом, предназначенная для эффективной сушки белья. Конструкция устройства выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влажной среде. Внешний корпус изготовлен из высококачественной стали, покрытой защитным слоем, предотвращающим коррозию. Внутренний бак также обработан антикоррозионным составом, что важно для поддержания стабильной работы в условиях постоянной эксплуатации. Устройство требует установки в помещении с хорошей вентиляцией и стабильным доступом к электросети. Габариты и вес машины позволяют монтировать ее как в отдельно стоящем, так и встраиваемом формате, в зависимости от компоновки помещения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насос:** Система позволяет использовать окружающий воздух для нагрева и повторного использования тепла в процессе сушки, что снижает общее энергопотребление по сравнению с традиционными ТЭНами.
- **Электронная плата управления:** Отвечает за контроль всех этапов цикла стирки и сушки. В случае сбоя требуется профессиональная диагностика и замена.
- **Датчик уровня воды:** Служит для автоматического регулирования объема воды в баке. При его неисправности система может не корректно функционировать.
- **Двигатель насоса:** Отвечает за откачку воды из бака. В некоторых случаях может происходить сбой в его работе, требующий замены.
- **Термостат:** Контролирует температуру внутри бака и сушки. При перегреве компонентов может потребоваться его замена.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство оснащено системами защиты от перегрева и перегрузки, что повышает его безопасность в повседневной эксплуатации. В случае обнаружения критического отклонения, система автоматически отключается и блокирует дальнейшую работу. Подключение к электросети должно выполняться строго по инструкции производителя, с учетом требований к стабильности напряжения. Нестабильное электропитание может вызывать сбои в работе электронных компонентов. Для поддержания эффективности работы и продления срока службы, рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание, включая проверку датчиков и компонентов охлаждения. Охлаждение компонентов обеспечивается за счет внутренней вентиляции, что важно для предотвращения перегрева и износа деталей.