

Коммерческое предложение

№ 62 от 29-07-2026

Индукционная панель Bosch PXV875DC1E

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия	1 год
Глубина	52,7
Модель	PXV875DC1E
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Испания
Управление	Сенсорное
Ширина	81,6

Описание товара

Bosch PXV875DC1E - индукционная панель, обеспечивающая высокую эффективность приготовления за счет передовых технологий и надежной конструкции. Ниже представлен технический анализ устройства, основанный на доступных спецификациях и эксплуатационных данных.

Архитектурная база и материалы

Bosch PXV875DC1E представляет собой индукционную панель с современной конструкцией, предназначенную для интеграции в кухонную мебель. Устройство имеет скрытую систему управления, что подразумевает необходимость обращения к сервисному мануалу для получения полной информации о параметрах. Панель выполнена из высококачественного стекла, устойчивого к термическим и механическим воздействиям. Монтаж устройства требует точного соблюдения размеров ниши и обеспечения надежного подключения к электросети. Габариты и мощность устройства обеспечивают стабильную работу при высоких нагрузках.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная система нагрева:** Устройство работает на основе принципа электромагнитной индукции, в которой переменный ток, проходя через катушку, создает магнитное поле, индуцирующее ток в металлической посуде. Это позволяет достигать высокой эффективности нагрева и минимальной тепловой потери.
- **Инверторная технология:** Согласно отзывам ремонтников, инверторная система устройства устойчива к перегрузкам и обеспечивает стабильное функционирование. Это позволяет избежать риска повреждения компонентов при скачках напряжения.
- **Система диагностики и коды ошибок:** В сервисном мануале описаны скрытые параметры панели, доступные через специальные коды. Однако пользователи отмечают, что коды ошибок не всегда информативны, что может затруднить самостоятельную диагностику.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Данные об энергопотреблении модели PXV875DC1E не указаны в доступных источниках, но известно, что индукционная мощность составляет 2200 Вт. Это позволяет эффективно использовать устройство даже для энергоемких процессов, таких как кипячение воды или приготовление на высокой мощности. Панель оснащена системой защиты от перегрева и автоматического отключения при отсутствии посуды. Также предусмотрена функция блокировки панели, которая предотвращает случайное включение, особенно при наличии детей. Для подключения требуется сеть с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц. Устройство не требует дополнительного охлаждения, благодаря эффективной системе рассеивания тепла.