

Коммерческое предложение

№ 87 от 30-07-2026

Сушильная машина Electrolux EW8HN358SP

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	85
Гарантия	1 год
Глубина	66,2
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Класс энергоэффективности	A++
Количество программ	12
Максимальная загрузка для сушки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW8HN358SP
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Польша
Управление	Электронное
Ширина	59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW8HN358SP — это стиральная машина, спроектированная для обеспечения высокой производительности при минимальном энергопотреблении. Устройство имеет стандартную загрузку белья — 6 кг, что делает его подходящим для среднестатистической семьи. Конструкция выполнена из прочных и долговечных материалов, включая металлический корпус и ударопрочное стекло дисплея. Покрытие внутреннего бака обладает антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы устройства. Для установки требуется выделенная розетка с заземлением и доступ к водопроводной системе. Рекомендуется монтаж в помещении с температурой выше 5°C и хорошей вентиляцией.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Отжим до 1200 об/мин:** Высокая скорость вращения барабана позволяет эффективно удалять влагу из тканей, что уменьшает время сушки и снижает риск появления неприятного запаха. Центробежная сила при таком уровне вращения способствует уменьшению влажности белья до 35-40%.
- **Режимы энергосбережения:** Включают «Eco» и «Half Load», которые оптимизируют расход воды и электроэнергии. «Eco» снижает энергопотребление за счет регулирования температуры и времени цикла, «Half Load» адаптирует процесс стирки к меньшему объему загрузки.
- **Система фильтрации и самоочистки:** Автоматическая очистка фильтра предотвращает накопление мусора и обеспечивает стабильную работу устройства. Это снижает риск перегрева и утечек, а также продлевает срок службы компрессора.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель EW8HN358SP потребляет 0.8 кВт·ч за цикл стирки при стандартной загрузке (6 кг). За цикл сушки среднее энергопотребление составляет 3-4 кВт·ч. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время работы, чтобы предотвратить травмы. Для подключения к электросети требуется стабильное напряжение 220-240 В. Рекомендуется регулярно очищать фильтр и избегать перегрузки барабана, чтобы сохранить эффективность работы и снизить энергозатраты. Для оптимального функционирования машина должна быть установлена на ровной поверхности и подключена к водопроводу с давлением в пределах 0.03-0.8 МПа.