

Коммерческое предложение

№ 64 от 30-07-2026

Сушильная машина Bosch WQG233CRPL

4112.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	84,2
Гарантия	1 год
Глубина	64,8
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Класс энергоэффективности	A+++
Максимальная загрузка для сушки	8
Метод загрузки	Фронтальная
Метод сушки	Конденсационная с тепловым насосом
Модель	WQG233CRPL
Отложенный старт	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Польша
Управление	Электронное
Ширина	59,8

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch WQG233CRPL — стиральная машина, разработанная с учетом требований к надежности и функциональности. Конструкция устройства включает прочный корпус из высококачественного пластика и металлические элементы, обеспечивающие стабильность и долговечность. Устройство рассчитано на установку в помещениях с обычными эксплуатационными условиями. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и канализации. Вес и габариты модели соответствуют стандартам для бытовой техники данного класса, что позволяет легко интегрировать ее в интерьер кухни или ванной.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система контроля уровня воды:** В конструкции используется датчик уровня воды, который отслеживает заполнение бака и предотвращает переполнение. При возникновении ошибки E18 рекомендуется очистить датчик от загрязнений или заменить его. Это гарантирует точное измерение объема воды и предотвращает повреждение компонентов.
- **Температурный датчик (термистор):** Отвечает за контроль нагрева воды. При его неисправности (ошибка E24) возможны сбои в программировании температурных режимов. Термистор обеспечивает стабильное функционирование нагревательного элемента и предотвращает перегрев.
- **Клапан подачи воды:** Используется для регулирования потока воды в бак. При возникновении ошибки E01, связанной с подачей воды, рекомендуется проверить клапан на предмет засоров или неисправности. Устройство рассчитано на работу с водопроводными системами, где давление воды соответствует стандартным требованиям.
- **Насос дренажной системы:** Отвечает за откачку воды из бака после цикла стирки. При его поломке может потребоваться замена, стоимость которой составляет от \$150 до \$250. Насос оснащен защитной системой от перегрева и перегрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство оснащено системой безопасности, включающей автоматическое отключение при обнаружении ошибок, таких как E18, E24 и E01. Это позволяет предотвратить повреждение компонентов и снизить риск аварийной ситуации. Эксплуатационные параметры модели не включают данные об энергопотреблении и уровне шума, поскольку эти сведения не были доступны в предоставленных источниках. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение, указанное в руководстве пользователя. Рекомендуется регулярно очищать датчики и шланги для поддержания стабильной работы. При выполнении технического обслуживания важно соблюдать меры предосторожности, включая отключение от электросети и водопровода.