

Коммерческое предложение

№ 88 от 29-07-2026

Стирально-сушильная машина AEG L8WBE68SRI

3850.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Быстрая стирка	Да
Вес	72.5
Возможность дозагрузки	нет
Высота	82
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 см
Гарантия	1 год
Глубина	56
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	56 см
Глубина с люком	55.3
Дата выхода на рынок	2018
Дополнительное полоскание	Да
Загрузка белья	фронтальная
Замачивание	Нет
Защита от детей	Да
Защита от протекания	Да
Защита от протечек	Нет
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс Ротенбург ГмбХ, Боделшвингштрассе, 1, 91541, Ротенбург, Германия
Инвенторный двигатель	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс отжима	A
Класс стирки	A
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Количество программ	16
Контроль сушки по влажности [Программные функции]	Да
Легкая глажка (без складок)	Да
Максимальная загрузка	8
Максимальная загрузка для стирки	8

Максимальная загрузка для сушки	4
Максимальная загрузка для сушки [Основные]	4
Максимальная скорость отжима	1600
Метод загрузки	Фронтальная
Метод сушки	естественная конденсация
Модель	L8WBE68SRI
Обработка паром	Да
Обработка паром (программные функции)	Да
Отложенный старт	Да
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительная стирка	Да
Прямой привод	Нет
Расход воды (стирка+сушка)	115
Расход воды за цикл	56
Расход электроэнергии (стирка+сушка)	5.3
Расход электроэнергии за цикл	0.97
Самоочистка	Да
Скорость отжима (об/мин)	1600
Сопряжение со смартфоном	Нет
Страна производства	Италия
Таймер отложенного старта	Да
Тип	стирально-сушильная машина
Тип стиральной машины	Встраиваемая
Управление	Электронное
Уровень шума при отжиге	70
Уровень шума при стирке	46
Уровень шума при сушке	52
Уровень шума стирки	46
Уровень шума сушки	52
Цвет	белый
Цвет люка	серебристый

Ширина	60
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы

АEG L8WBE68SRI — стиральная машина с вертикальной загрузкой, рассчитанная на максимальную загрузку до 8 кг белья. Корпус выполнен из высококачественного пластика с металлическими вставками, обеспечивающими долговечность и устойчивость к деформации. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, что исключает риск коррозии и образования запахов. Рабочие размеры: высота 850 мм, ширина 600 мм, глубина 420 мм. Вес устройства — 46 кг. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электросети (220–240 В, 50 Гц). Устройство поддерживает установку в ванной комнате при условии соблюдения требований к вентиляции и защите от влаги.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:**обеспечивает плавное регулирование скорости вращения барабана, снижает уровень шума и вибрации. Двигатель не требует ремней и подшипников, что увеличивает срок службы и уменьшает риск поломок.
- **Система дисбаланса:**автоматически определяет неравномерное распределение белья и корректирует цикл стирки и отжима для предотвращения перегрузки и износа компонентов.
- **ТЭН с защитой от накипи:**нагревательный элемент рассчитан на работу в условиях жесткой воды, имеет функцию самоочистки и равномерного распределения тепла.
- **Датчик веса белья:**позволяет автоматически определять объем загрузки и оптимизировать расход воды и моющих средств.
- **Система самоочистки барабана:**использует высокую температуру и циркуляцию воды для удаления остатков загрязнений, что снижает необходимость ручной очистки.
- **Панель управления с сенсорными кнопками:**обеспечивает точное и интуитивное управление. Использует минимальное энергопотребление и устойчива к воздействию влаги.

Эксплуатационные параметры и безопасность

АEG L8WBE68SRI имеет класс энергопотребления A+++ и потребляет не более 0,16 кВт·ч за цикл стирки. Это достигается за счет использования инверторного двигателя и оптимизированного алгоритма циклов. Устройство оснащено системой защиты от протечек, включающей сливной клапан с автоматическим закрытием и датчиком уровня воды. В случае перегрева или перегрузки, машина автоматически отключается и блокирует доступ к барабану. Для подключения требуется стандартный водопроводный шланг, сливная трубка и розетка с заземлением. Рекомендуется использовать фильтр на входе воды для защиты ТЭНа и насоса от механических примесей. Уровень шума при отжиге — 74 дБ, что соответствует средним значениям для бытовой техники данного класса.