Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 64 от 24-11-2026

Стиральдно-сушильная машина Electrolux EW7WO368SP

3825.14р.

(Цена без учета доставки)



Быстрая стирка	Да
Высота	84,7
Гарантия	1 год
Глубина	55,1
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Количество программ	14
Максимальная загрузка для стирки	8
Максимальная загрузка для сушки	5
Метод загрузки	Фронтальная
Модель	EW7WO368SP
Обработка паром	Да
Поставщик	ООО домотехника
Скорость отжима (об/мин)	1600
Страна производства	Италия
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Уровень шума стирки	76
Уровень шума сушки	76
Ширина	59,7

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EW7WO368SP представляет собой бытовую стиральную машину с вертикальной загрузкой. Устройство имеет объем бака 100 литров, что позволяет обрабатывать крупногабаритные загрузки. Корпус прибора изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к деформации и повреждениям. Масса устройства составляет около 1.8 кг, что делает его удобным для перемещения. Габариты модели — 280 x 170 x 160 мм, что соответствует стандартным размерам для бытовой техники данного класса. Прибор рассчитан на работу от сети 220–240 В, 50/60 Гц, что обеспечивает его совместимость с большинством электросетей в Европе и странах СНГ.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Поршневой воздушный компрессор:**Обеспечивает надежное и равномерное распределение воздуха в процессе работы. Используется в моделях, где требуется высокая точность регулирования давления.
- **Сухой поршень:**Устройство использует сухой тип поршня, что исключает необходимость в масляной смазке и упрощает обслуживание. Это снижает риск загрязнения внутренних компонентов.
- **Регулировка давления:**Позволяет точно настраивать уровень давления, необходимый для надувания изделий из ПВХ. Это особенно важно для обеспечения герметичности и долговечности надуваемых изделий.
- **Встроенный манометр:**Дает возможность визуально контролировать давление в реальном времени, что повышает точность и безопасность использования.
- **Защита от перегрева:**Автоматически отключает прибор при превышении допустимой температуры, предотвращая повреждение электронных компонентов и обеспечивая безопасность эксплуатации.
- **Совместимость с ПВХ материалами:**Рекомендуется для использования с изделиями, имеющими плотность ПВХ в диапазоне 0.98–1.05 г/см³. Это гарантирует оптимальное распределение давления и отсутствие риска повреждения тонких материалов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 8.5 кВт мощности, что делает его энергоэффективным по сравнению с аналогами. Электропотребление соответствует классу энергоэффективности A+++, что позволяет сократить расходы на электроэнергию при регулярном использовании. Защитная система включает в себя функцию автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение двигателя и других компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки при неправильной установке или отсутствии необходимого давления. Для подключения к электросети требуется стабильное напряжение в диапазоне 220–240 В. Рекомендуется проверить параметры местной электросети перед установкой, чтобы избежать перегрузок и нестабильной работы. Эксплуатация модели требует регулярного технического обслуживания, которое подробно описано в сервисном мануале производителя. При необходимости можно заменить поршень или провести диагностику системы.