

Коммерческое предложение

№ 70 от 22-10-2026

Стирально-сушильная машина Electrolux DelicateCare 900
EW9WN249W

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Высота	87
Глубина	63.6
Годовой расход электроэнергии	257
Загрузка белья	фронтальная
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикация	цифровая
Индикация ошибок	Да
Исполнение	отдельностоящая
Класс отжима	B
Класс стирки	A
Количество программ	10
Максимальная загрузка	9
Максимальная загрузка для сушки [Основные]	6
Максимальная скорость отжима	1400
Метод сушки	конденсация с тепловым насосом
Обработка паром (программные функции)	Да
Петли люка справа	Нет
Подключение к горячему водоснабжению	Нет
Подсветка барабана	Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности конструкции]	Нет
Пользовательские программы	Нет
Прямой привод	Нет
Расход воды (стирка+сушка)	50
Расход воды за цикл	46
Расход электроэнергии за цикл	0.57
Сопряжение со смартфоном	Нет
Таймер отложенного старта	Да
Тип	стирально-сушильная машина
Тип стиральной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное

Уровень шума при отжиге	75
Цвет	белый
Цвет люка	белый, черный
Ширина	59.7
Шланг Aquastop в комплекте	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux DelicateCare 900 EW9WN249W представляет собой стиральную машину с функцией деликатной стирки, предназначенную для бережного ухода за тканями. Объем барабана составляет 9 кг, что позволяет обрабатывать средние и большие партии белья. Резервуар для воды рассчитан на 1.6 литра, что обеспечивает достаточное количество воды для каждого цикла стирки. Рабочее давление системы подачи воды достигает 5 бар, что гарантирует стабильную и эффективную работу даже в условиях переменного напора. Прибор работает от сети с напряжением 230 В и частотой тока 50 Гц, что соответствует стандартам бытовой электроники. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных и износостойких материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы. Для установки требуется выделить отдельное место с доступом к водопроводу и дренажной системе. Перед первым использованием рекомендуется заполнить резервуар водой и дать прибору прогреться в течение 3-5 минут для стабилизации параметров работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология DelicateCare:** Система обеспечивает бережную обработку тканей за счет регулирования температуры, давления и времени цикла. Это снижает риск повреждения ткани и сохраняет цвет и структуру одежды.
- **Встроенный компрессор:** Устройство оснащено встроенным компрессором, который работает с низким уровнем шума, обеспечивая равномерное распределение воздуха внутри барабана. Это улучшает качество сушки и снижает риск перегрева деталей.
- **Система подачи и дренажа воды:** Резервуар объемом 1.6 литра поддерживает цикл стирки без переключения на внешний водопровод. Рабочее давление до 5 бар позволяет эффективно заполнять и опорожнять систему. Рекомендуется использовать только дистиллированную или фильтрованную воду для предотвращения накопления накипи и повреждения внутренних компонентов.
- **Фильтрационная система:** Регулярная очистка фильтра и дренажной системы необходима для поддержания эффективности работы и предотвращения засоров. Это особенно важно для обеспечения бесперебойной работы насоса и компрессора.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux DelicateCare 900 EW9WN249W потребляет 0.8 кВт·ч на один цикл работы, что делает её энергоэффективной в сравнении с аналогами. Прибор поддерживает стандартное напряжение питания 230 В и частоту тока 50 Гц, что соответствует требованиям большинства европейских и российских электросетей. Встроенный компрессор снижает уровень шума и обеспечивает более равномерное распределение воздушного потока, что важно для предотвращения перегрева и износа компонентов. Система подачи воды и насоса рассчитана на стабильную работу при соблюдении рекомендаций производителя, включая использование фильтрованной воды и регулярную очистку фильтра. Устройство также оснащено защитными функциями, такими как автоматическое отключение при перегреве и блокировка при неправильной загрузке. Для безопасного подключения требуется использовать розетку с заземлением и проверить целостность шнура питания перед началом эксплуатации. Соблюдение максимального объема загрузки (9 кг) гарантирует оптимальное распределение нагрузки и предотвращает перегрузку двигателя.