

Коммерческое предложение

№ 78 от 30-07-2026

Посудомоечная машина Bosch SMV25EX00E

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Нет
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Нет
Вес	33
Высота	81.5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	81.5 — 87.5 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Нет
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	5
Комбинированная мойка	Нет
Модель	SMV25EX00E
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Да
Озонирование	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет

Поставщик	ООО Домотехника
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.5
Расход электроэнергии за цикл	1.03
Режим экономии времени	Да
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Нет
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Управление	Электронное
Уровень шума	48
Цвет	черный
Ширина	59.8
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch SMV25EX00E — профессиональный микроволновый печь с мощностью 2200 Вт, предназначен для интенсивного использования в домашней кухне. Габариты устройства составляют 450 x 410 x 300 мм, что делает его компактным и удобным для установки в ограниченном пространстве. Корпус прибора выполнен из высококачественной стали с внутренним покрытием из эмали, устойчивой к нагару и коррозии. Поверхность панели управления — глянцевая, износостойкая, обладает высокой точностью сенсорных срабатываний. Устройство оснащено стеклянной дверцей с системой уплотнения, обеспечивающей герметичность камеры и предотвращающей утечку тепла. Для монтажа требуется ровная поверхность и возможность подключения к электросети 220-240 В. Рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 10 см от стен и других приборов для обеспечения эффективного охлаждения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Модуль инвертора:** Bosch SMV25EX00E оснащен инверторной технологией, которая обеспечивает стабильное распределение мощности в течение всего цикла нагрева. В отличие от традиционных схем, инвертор позволяет избежать скачков напряжения и перегрева компонентов, что улучшает равномерность приготовления.
- **ТЭНы и система нагрева:** В камере установлены высококачественные ТЭНы, обеспечивающие быстрое и равномерное распределение тепла. Система нагрева работает в диапазоне температур от 75°C до 250°C, что позволяет использовать прибор для разогрева, выпечки и разморозки.

- **Система вентиляции и охлаждения:** Вентилятор охлаждения расположен в задней части устройства и обеспечивает циркуляцию воздуха для предотвращения перегрева внутренних компонентов. Это особенно важно при длительных циклах работы.
- **Сенсорный экран и панель управления:** Устройство имеет цифровую сенсорную панель с 8-символьным ЖК-дисплеем. Пользователь может программировать режимы приготовления, устанавливать время и температуру, а также использовать предустановленные рецепты. Работает система посредством микроконтроллера, обеспечивающего точность управления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет до 2.2 кВт·ч в час в режиме максимальной мощности. Энергетическая эффективность соответствует классу потребления, оптимальному для бытовой микроволновой техники. Bosch SMV25EX00E оснащен системой автоматического отключения, которая срабатывает в случае перегрева или превышения допустимых параметров работы. Также предусмотрена функция блокировки дверцы при включении, чтобы предотвратить случайное открытие во время работы. Вентиляционная система снижает температуру компонентов после окончания цикла, что увеличивает срок службы печи. Для подключения к электросети необходим кабель с заземлением и розетка с номинальным током не менее 10 А. Устройство соответствует стандартам безопасности EN 60705 и имеет защиту от случайного включения.