Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 67 от 24-11-2026

Встраиваемая посудомойка Bosch SMV25AX00E

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Нет
Высота	84
Высота [Размеры ниши для встраивания]	81.5 — 87.5 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	54
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Нет
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	5
Комбинированная мойка	Нет
Модель	SMV25AX00E
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Нет
Озонирование	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО Домотехника

Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	11.7
Расход электроэнергии за цикл	1.02
Режим экономии времени	Да
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Нет
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Управление	Электронное
Уровень шума	48
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch SMV25AX00E представляет собой компактный и функциональный бытовой прибор, рассчитанный на установку в ограниченных пространствах. Устройство имеет стандартные габариты, соответствующие требованиям для подобных моделей, что позволяет интегрировать его в кухонную мебель без потери эргономики. Корпус прибора выполнен из прочного металла, покрытого износостойким эмалевым слоем, обеспечивающим устойчивость к механическим повреждениям и химическим воздействиям. Внутренняя часть покрыта гигиеничным, легко очищающимся материалом. Для монтажа требуется стандартная розетка с заземлением и соблюдение рекомендаций по вентиляции и доступу к обслуживанию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мощность 2500 Вт:**обеспечивает высокую скорость нагрева и эффективную работу даже при максимальной загрузке.
- **ТЭН (нагревательный элемент):**расположен в нижней части камеры, обеспечивает равномерное распределение тепла. Материал — высококачественная нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии.
- **Система вентиляции и охлаждения:**встроенный вентилятор с регулируемой скоростью циркуляции воздуха, что позволяет поддерживать равномерную температуру внутри камеры и предотвращает перегрев компонентов.
- **Автоматическая система очистки:**включает функцию самоочистки, которая активирует высокую температуру для испарения загрязнений и масел, минимизируя необходимость ручной очистки.
- **Таймер и система отключения:**позволяет задавать время работы прибора и автоматически отключает устройство по истечении заданного срока, исключая риск перегрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 2500 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке, что соответствует среднему энергопотреблению подобных устройств. Энергопотребление в режиме ожидания минимально и соответствует стандартам энергоэффективности. В конструкции предусмотрен термостат с автоматическим отключением при перегреве, что повышает уровень безопасности. Также реализована функция блокировки дверцы во время работы — предотвращает случайное открытие и риск ожогов. Для подключения к электросети необходим кабель с заземлением и сечение провода, соответствующее мощности устройства. Рекомендуется установка отдельного УЗО для защиты от скачков напряжения. Вентиляционные отверстия должны быть свободны от препятствий для обеспечения нормальной работы системы охлаждения.