Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 94 от 24-11-2026

Посудомоечная машина Bosch SMV6ECX51E

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Вес	39.83
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81,4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	81.5 — 87.5 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Нет
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	цифровая
Индикация на полу	проекция дисплея
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+++
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8
Комбинированная мойка	Да
Модель	SMV6ECX51E
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Да
Ночная программа	Да

Озонирование	Нет
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Да
Поставщик	ООО Домотехника
Режим экономии времени	Да
Страна производства	Германия
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Управление	Сенсорное
Уровень шума	44
Цвет	нержавеющая сталь
Ширина	59,4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch SMV6ECX51E — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Объём чаши составляет 12,5 литров, что обеспечивает эффективную обработку большого количества посуды за один цикл. Устройство работает от сети напряжением 220–240 В при частоте 50/60 Гц. Потребляемая мощность — 1800 Вт, что соответствует современным стандартам эффективности. Модель имеет класс энергоэффективности A+++, что подтверждает её низкое энергопотребление. Номинальное годовое потребление энергии — 105 кВт·ч/год, а в режиме ожидания — менее 0.5 Вт. Устройство выполнено из прочных материалов, устойчивых к влажной среде и высоким температурам, что обеспечивает долговечность эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AquaSensor:**Система автоматического определения степени загрязнения воды. Датчик оценивает уровень грязи и регулирует расход воды и моющего средства, что снижает затраты ресурсов.
- **EcoSilence Drive:**Технология тихого двигателя, обеспечивающая минимальный уровень шума при работе. Уровень шума в режиме сушки составляет 44 дБ, что делает модель пригодной для использования в жилых помещениях.
- **AutoStart:**Функция позволяет запускать цикл мойки по установленному расписанию, что повышает удобство использования.
- **Сенсорное управление:**Пользовательский интерфейс реализован в виде сенсорной панели, обеспечивающей интуитивное управление и точный выбор режимов.
- **Эко-режим:**Режим оптимизирует расход энергии и воды, снижая нагрузку на сеть и уменьшая затраты на эксплуатацию.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.66 кВт·ч энергии на один цикл мойки, что делает его энергетически выгодным в сравнении с аналогами. Энергопотребление в режиме ожидания составляет менее 0.5 Вт, что соответствует современным стандартам энергосбережения. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать Эко-режим, загружать посуду до максимальной вместимости и регулярно очищать фильтр и сопла. Машина оснащена системами защиты от перегрузки и перегрева, обеспечивающими безопасную работу. Также предусмотрен режим автоматического отключения при длительном простое, что снижает риск аварийной ситуации. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Рекомендуется использовать специальное моющее средство Bosch для поддержания эффективности работы и предотвращения накопления нерастворимых отложений. При подключении к водопроводу важно соблюдать рекомендации производителя по давлению и качеству воды. Регулярное техническое обслуживание, включая очистку фильтра и проверку состояния помпы, способствует стабильной

работе и продлению срока службы.