Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 60 от 23-11-2026

Посудомоечная машина Bosch SMV2IVX52E

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	81,5
Гарантия	1 год
Модель	SMV2IVX52E
Поставщик	ООО Доотехника
Страна производства	Польша
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Управление	Сенсорное
Ширина	59,6
Ширина посудомоечной машины	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель SMV2IVX52E представлена как интегрируемая посудомоечная машина, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Габариты устройства составляют 817 мм (высота) × 596 мм (ширина) × 571 мм (глубина), что позволяет точно подогнать ее под стандартные ниши. Встраиваемый форм-фактор обеспечивает оптимальное использование пространства и визуальное слияние с интерьером. Устройство выполнено из прочных материалов, обеспечивающих стабильность в условиях влажной среды и длительного использования. Для монтажа требуется соблюдение рекомендаций производителя по зазорам, вентиляции и доступу к водопроводным трубам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система ополаскивания (Rinse Aid):**Обеспечивает эффективное удаление остатков моющих средств с посуды, снижает образование накипи на поверхности стеклянных и керамических предметов. Работает в автоматическом режиме, встраивается в цикл мойки.
- **Рабочее давление воды:**Устройство поддерживает диапазон давления от 0,04 до 0,8 МПа (40–800 кПа), что позволяет использовать его в различных системах водоснабжения. Это учитывается при проектировании сопряжения с трубами и насосами.
- **Максимальная температура воды:**Работает с водой до 65°C, что позволяет эффективно удалять жирные загрязнения и обеспечивает гигиеничную очистку посуды. Температурный режим регулируется внутренними датчиками и программным обеспечением.
- **Фильтрация воды:**Рекомендуется установка дополнительного фильтра для предотвращения загрязнения насоса и продления срока службы компонентов. Фильтрация уменьшает риск отложений в системе подачи воды.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Электрическая мощность устройства составляет 2400 Вт, что соответствует требованиям для полноценной работы посудомоечной машины. Подключение к электросети осуществляется через напряжение 230 В при частоте 50 Гц. Для защиты от перегрузок и короткого замыкания требуется отдельный автоматический выключатель на 16 А. Это гарантирует стабильное и безопасное энергопитание.

Устройство оснащено системой диагностики, которая позволяет определить возможные сбои. В случае, если машина не включается, необходимо проверить подключение к электросети, состояние автоматического выключателя и предохранителя. Работа с температурой воды до 65°C предполагает использование соответствующих материалов для внутренних компонентов, включая термостойкие уплотнители и изоляцию проводов. Система охлаждения компонентов не указана, но предполагается, что устройство рассчитано на эксплуатацию в стандартных условиях кухни с учетом вентиляции.