

Коммерческое предложение

№ 71 от 30-07-2026

Посудомоечная машина Bosch SMS25AI05E

1625.13р.

(Цена без учета доставки)



Высота	84,5
Гарантия	1 год
Глубина	60
Модель	SMS25AI05E
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Польша
Тип посудомоечной машины	Отдельностоящая
Управление	Электронное
Ширина	60
Ширина посудомоечной машины	60

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Bosch SMS25AI05E представляет собой посудомоечную машину, предназначенную для установки в кухонную мебель. Корпус устройства выполнен из прочной стали, обеспечивающей долговременную эксплуатацию и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера также металлическая, что способствует равномерному распределению пара и эффективной мойке. Устройство оснащено ТЭНом для нагрева воды, тип которого не уточнен, но известно, что его эксплуатация может быть ограничена из-за образования накипи. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к подключению к водопроводу и канализации, а также наличие электрической розетки с соответствующим напряжением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева:** Встроенный ТЭН обеспечивает подогрев воды до заданной температуры, необходимой для эффективного удаления загрязнений. Однако из-за высокой вероятности накипеобразования требуется регулярное обслуживание.
- **Система сушки:** Предусмотрен режим сушки, который может быть неэффективным из-за возможного засора вентилятора или неисправности термостата. Работа системы основана на циркуляции горячего воздуха для ускорения испарения остаточной влажности.
- **Плата управления:** Отвечает за контроль всех процессов мойки и сушки. Может быть подвержена сбоям, вызванным перегревом или внутренними повреждениями. Система поддерживает отображение ошибок на дисплее, что позволяет пользователю идентифицировать проблему.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая активируется при превышении допустимых температурных режимов. Это может проявляться в виде ошибок E10, E18 или E20, указывающих на перегрев компонентов. Для предотвращения таких ситуаций важно обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям и регулярно очищать систему от накипи. Электрическое подключение должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями производителя, включая защитную заземление и стабильное напряжение. Энергопотребление и мощность устройства не указаны в доступных источниках, но рекомендуется учитывать стандартные параметры подобных моделей при выборе.