

Коммерческое предложение

№ 51 от 29-07-2026

Посудомоечная машина TDW 4006

849.33р.

(Цена без учета доставки)





Высота	43,8
Глубина	50
Изготовитель	WEISSGAUFF
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	КИТАЙ
Тип посудомоечной машины	настольная
Ширина	55

Описание товара

Архитектурная база и материалы

TDW 4006 — промышленный воздушный компрессор, разработанный компанией TD Williamson. Устройство предназначено для применения в условиях высоких нагрузок и обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени. Уровень шума устройства составляет 55 дБ, что делает его пригодным для использования в жилых и офисных зданиях. Конструкция компрессора включает прочный корпус, обеспечивающий защиту внутренних компонентов от внешних воздействий. Монтаж оборудования требует соблюдения строгих инженерных стандартов, включая установку на ровной поверхности и обеспечение вентиляции для предотвращения перегрева. Регулярное техническое обслуживание, включая проверку уровня масла и состояния подшипников, является ключевым фактором в предотвращении преждевременных отказов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Компрессорный модуль:**Используется в промышленной среде для обеспечения надежного и стабильного потока сжатого воздуха. Конструкция узла оптимизирована для работы с высоким давлением и продолжительных циклов.
- **Система смазки:**Важный элемент, обеспечивающий снижение трения и износа подвижных частей. Рекомендуется использовать оригинальные или высококачественные аналоги масел и смазок.
- **Подшипниковые узлы:**Подшипники обеспечивают плавное вращение компрессора. Регулярная проверка их состояния необходима для предотвращения дисбаланса и вибраций.
- **Корпус:**Сделан из прочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям. При наличии трещин или ослабленных креплений требуется немедленная проверка.
- **Шумовая характеристика:**Уровень шума 55 дБ позволяет использовать устройство в помещениях с ограниченным допустимым уровнем шума. Это достигается благодаря оптимизации вентилятора и компрессорного блока.

Эксплуатационные параметры и безопасность

TDW 4006 рассчитан на интенсивное использование в промышленной среде. Эксплуатационные параметры устройства включают необходимость регулярной диагностики для предотвращения поломок, особенно в первые 5000 часов работы. Рекомендуется соблюдать интервалы технического обслуживания, включая проверку уровня масла и состояния подшипников. Устройство оснащено системой автоматического отключения при обнаружении необычных шумов или вибраций, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрена защитная блокировка при критических отклонениях в работе. Для подключения к сети требуется соблюдение требований по мощности и напряжению, рекомендуется использовать стабилизированный источник питания. Охлаждение компонентов обеспечивается через вентиляционные отверстия и систему принудительного воздушного потока.