Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 87 от 23-11-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMS27100L

2148.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2019
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Нет
Деликатная мойка (для стекла)	Нет
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от детей	Нет
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	Нет
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A+
Класс эффективности мытья	A

Количество программ	6
Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да
Модель	EMS27100L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Нет
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	1.039
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Удаленное управление (смартфон)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	48
Цвет	черный
Ширина	60
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60

Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EMS27100L представляет собой компактную и функциональную модель бытовой техники, разработанную с учетом требований к прочности и долговечности. Устройство имеет стандартные габариты, обеспечивающие его удобную интеграцию в бытовые условия. Мощность устройства рассчитана на эффективное выполнение задач без перегрузки электросети. Корпус выполнен из прочных материалов, устойчивых к механическим воздействиям и коррозии. Покрытие обладает высокой стойкостью к износу и легко очищается. Устройство не требует сложной установки, однако рекомендуется соблюдение технических условий монтажа, указанных в руководстве пользователя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интегрированная система контроля:**обеспечивает автоматическое регулирование параметров работы устройства, что минимизирует необходимость вмешательства пользователя.
- **Компрессор:**представляет собой ключевой компонент, отвечающий за создание необходимого давления или охлаждения. Используется высококачественный компрессор, обеспечивающий стабильную работу и низкий уровень шума.
- **ТЭНы (в случае нагревательных функций):**если устройство включает в себя нагревательные элементы, они выполнены из материалов, обеспечивающих быстрый нагрев и равномерное распределение тепла.
- **Система самоочистки:**если таковая присутствует, она позволяет удалить остатки загрязнений без участия пользователя, что повышает удобство эксплуатации.
- **Электронная плата управления:**обеспечивает точную настройку режимов работы и контроль за состоянием всех функциональных узлов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Electrolux EMS27100L имеет оптимизированный уровень энергопотребления, что снижает затраты на эксплуатацию. Эксплуатационные параметры соответствуют стандартам безопасности, включая защиту от перегрузки и автоматическое отключение при аварийных ситуациях. Система блокировки предотвращает случайное включение, особенно важное при использовании устройств в домашней среде. Для предотвращения перегрева компонентов предусмотрен механизм охлаждения, обеспечивающий стабильную работу даже при длительной нагрузке. Подключение к электросети осуществляется по стандартной схеме, но рекомендуется использование стабилизатора напряжения для защиты от перепадов.