Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 93 от 24-11-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ETM48320L

2880.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2020
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	ЖК-экран
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+++
Класс энергоэффективности	A+++
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8

Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да
Модель	ETM48320L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Да
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	резиновые держатели для бокалов
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	10.5
Расход электроэнергии за цикл	0.832
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Страна производства [Описание]	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	44
Цвет	черный
Ширина	60

Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux ETM48320L представляет собой стационарную техническую установку, предназначенную для интенсивного использования. Устройство выполнено из прочного металлического корпуса с покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и коррозии. Габариты составляют 480x480x480 мм, что обеспечивает компактное размещение в ограниченных пространствах. Оборудование рассчитано на установку в помещениях с нормальными эксплуатационными условиями и требует закрепления в соответствии с техническими рекомендациями производителя. Электрическая мощность составляет 2000 Вт, что соответствует высокой производительности и стабильной работе в условиях нагрузки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрическая система питания:**Устройство работает от однофазной сети 220 В, что делает его совместимым с большинством бытовых и промышленных электросетей. Потребляемая мощность 2000 Вт обеспечивает высокую скорость выполнения операций.
- **Механическая конструкция:**Корпус изготовлен из стали с антикоррозионным покрытием, что гарантирует долговечность и стабильность работы даже при длительной эксплуатации. Все крепежные элементы выполнены из нержавеющих материалов.
- **Термостабильные компоненты:**В конструкции используются компоненты, рассчитанные на высокую термостойкость и минимальное тепловое расширение, что исключает возможность деформации при нагреве.
- **Интегрированная система охлаждения:**Для предотвращения перегрева в конструкции предусмотрен пассивный теплообменник, обеспечивающий эффективное рассеивание тепла от ключевых компонентов.
- **Электронный блок управления:**Устройство оснащено устойчивой к помехам электронной системой, которая поддерживает стабильную работу всех узлов и обеспечивает точное выполнение заданных параметров.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux ETM48320L имеет низкий уровень энергопотребления при высокой производительности, что делает его экономичным в использовании. Устройство потребляет 2000 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для аналогичных моделей. В конструкции предусмотрены встроенные системы безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузке и защиту от короткого замыкания. Также реализована функция блокировки доступа к активным компонентам, что исключает возможность случайного вмешательства во время работы. Для подключения к электросети требуется стандартный кабель с соответствующим сечением и наличие заземления. Установка должна проводиться в соответствии с техническими нормами и инструкциями производителя.